

蜂蜜搅拌罐蒸汽加热反应釜调配罐

产品名称	蜂蜜搅拌罐蒸汽加热反应釜调配罐
公司名称	石家庄佰奥机械设备厂
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:胜达 价格:2300 材质:304
公司地址	石家庄市栾城区乏马村北马路53号
联系电话	13739720152

产品详情

河北蜂蜜搅拌罐蒸汽加热反应釜调配罐

产品结构及特点 1主要技术及结构性能：容积：100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l。2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。3、物料加热温度：350℃；物料加热时间：20min~90min(视工艺需要)。4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度(温差±1℃)，并可调节物料温度的高低。温控仪安装在电控箱内，温度传输杆直插至罐内底部，使料液用到***低位置也能指示出温度。5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度ra 0.4μm。6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度ra 0.4μm)。7、内罐底结构：经旋压加工成r角，与内罐体焊接、抛光后无死角，并向出料口方向呈5°倾斜，便于放净物料无滞留。8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到升温 and 降温的目的。9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温度差，达到隔热保温效果。10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。12、搅拌转速：15~120r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。13、设备配置：电气控制箱、温度计、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。14、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235-b或sus304；外保护壳体为sus304。15、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。