

郑州电动车膜结构挡雨篷厂家

产品名称	郑州电动车膜结构挡雨篷厂家
公司名称	郑州蓬中全篷布制品有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	结构:钢结构 膜布:PVDF 质保:三年
公司地址	新郑市龙湖镇龙泊南路北魏庄村土地东北卡风情二期21号楼1单元1层104
联系电话	17303822540

产品详情

PTFE膜材料的特征： 1.PTFE膜材是在超细玻璃纤维织物上涂以聚四氟乙烯树脂而成的材料。这种膜材有较好的焊接功用，有优异的抗紫外线、抗老化功用和阻燃功用。强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好，并且不受紫外光的影响，其运用寿命在20年以上，PTFE膜结构材料,自洁性一级，柔软性低，抗氧化一级。 2.其加工方法是把玻纤织物屡次快速放入特氟隆熔体中，使织物双面皆有均匀的特氟隆涂具有高透光性，并且透过膜材料的光线是自然散漫光，不会发生暗影，也不会发生眩光。 3.对太阳能的反射率高，所以热吸收量很少。即便在夏天炽热的日光的照射下室内也不会受太大影响。正是由于这种划时代性的膜材料的创造，才使膜结构建筑从人们愿望中的帐子或临时性建筑展开成现代化的性建筑。

车棚停车棚膜材的正确选定

膜材的正确选定

用于建筑膜结构的膜材，依涂层材不同大致可分为PVC膜与PTEF膜，膜材的正确选定应考虑其建筑的规划巨细、用途、方法，运用年限及预算等归纳因素后决议。

PVC膜 (PVC-Coated Polyester)

PVC膜材在材料及加工上都比PTFE膜廉价，且具有原料柔软，易施工的长处。但在强度、经用年限、防火性等性能上较PTFE膜差。PVC膜材是由聚脂纤维织物加上PVC涂层（聚氯乙烯）而成，一般建筑用的膜材，是在PVC涂层材的表面处理上，涂以数micron厚的压克力树脂(acrylic)，以改善防污性。但是，经过数年之后就会变色、污损、劣化。一般PVC膜的经用年限，依运用环境不同在5-8年。为了改善PVC膜材的耐侯性，近年来已研发出以氟素系树脂于PVC涂层材的表面处理上做涂层,以改善其耐侯性及防污性的膜材。

