

# 南京附框 芜湖创佳工贸 窗附框

产品名称	南京附框 芜湖创佳工贸 窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

### PVC木塑附框产品特点

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。复合材料附框主要包括铝木复合附框、塑钢附框等，木塑附框，这类附框往往要满足门窗安装、密封等方面的特殊要求。

木塑附框产品特点：节能型木塑复合标准化门窗附框型材是采用新型节能配方及生产工艺的木塑材料，应用先进的挤出设备及工艺挤压成型的空腹板材，其特点如下：

1、规范成窗尺寸，窗附框，有利于门窗安装，提高门窗安装质量，可避免门窗在安装过程中容易出现的污损、开裂等现象的不良影响，加强门窗的稳固性，减小因热胀冷缩产生的伸缩现象。

### 门窗附框安装有必要吗？

门窗附框安装有必要吗？答案是有必要。

1、副框对于窗的安装牢固程度、成品保护、保温效果、安装精度等都有好处。在新盖的楼房中，因为建筑房屋的门窗洞口建成后么尺寸不是很规范，安装副框后，就可以比较准确地测定门窗加工尺寸。副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。

2、有利于门窗的安装，使其操作性更好。更有利于门窗的保温和密封性能。

但是实际上，附框对门窗的密封、保温隔热等方面不一定有好处，尤其是钢附框的导热性更强。如果处理不好，反而容易产生渗漏等现象，所以在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。但是实际上，附框对门窗的密封、保温隔热等方面不一定有好处，尤其是钢附框的导热性更强。如果处理不好，反而容易产生渗漏等现象，南京附框，所以在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。

门窗附框的安装：一、施工准备：1.1、

弹线找规矩：用经纬仪找垂直。并在每层门窗口处划线标记，对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以楼层+1.0m 水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮应在同一水平线上。

1.2、钢附框应按不同规格分类摆放，下垫木方。防止扭曲变形和受污染。二、材料要求：

2.1、五金件、紧固件：钢附框安装所用五金件及螺钉、螺栓等全部为镀锌或防腐处理过的五金材料。

2.2、附框采用钢附框，钢附框截面尺寸为：

2.3、附框与固定片之间的固定采用镀锌自攻螺钉，严禁使用铝合金抽芯铆钉。2.4、固定片采用 Q235 镀锌钢材，厚度为 1.5mm，宽度为 20mm，。三、安装工艺：3.1、本工程外窗一律贴外墙皮进行安装。

3.2、金属附框固定片安装位置：角部距离为 150mm。其余部位的固定片中心距不应大于 500mm。

(具体见最后一页附图) 3.3、就位和临时固定：根据已放好的安装位置线安装，并水平尺吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定，木楔间距和数量同固定片构造要求。不得使门窗框 型材变形和损坏。

南京附框-芜湖创佳工贸-窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（[www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖创佳工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！