

附框安装 无锡附框 芜湖创佳工贸

产品名称	附框安装 无锡附框 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

门窗附框的制作材料分类介绍

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。

- 1、钢附框：钢附框是目前常采用的附框材料，一般为 20mm × 40mm × 1.5mm 的钢方管，因其具有与混凝土接近的线胀系数和合适的强度、易于加工安装、便于二次调整等优点，被广泛采用。木附框木材易于加工，因此，木附框的规格可以依实际工程的结构需求而定，但考虑到成本的因素，其规格不宜过大。
- 2、木附框：木材具有良好的保温隔热性能，能在一定程度上降低建筑传热系数 K 值（表征材料的保温性能），但不宜选用密度过低的木材。
- 3、铝附框铝附框目前应用较少，一般采用挤出铝型材（表面需进行氧化处理）。事实上，因材料成本较高，传热系数也是钢材的 4 倍以上，铝材并不是制作附框的理想材料。
- 4、复合附框复合材料附框主要包括铝木复合附框、塑钢附框等，这类附框往往要满足门窗安装、密封等方面的特殊要求，所以在结构方面往往也不是方方正正的形状。目前，塑钢窗附框，复合材料附框应用很少。

附框安装的好处

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。

附框安装就位后，即可进行室外装修及室内窗洞收口，室内外窗洞收口之后的平面一般与附框内口平齐，附框内口尺寸即为“洞口尺寸”。附框的作用主要是规范洞口、保证窗户安装进度。附框安装后陷于墙体内部，并不成为门窗的组成部分。因此，附框严格上说属于结构墙体的一部分，其安装应符合结构墙

体的相关要求。

标准化附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，用于安装外窗的独立构件，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足安全可靠和节能要求，附框安装，并具有建筑外窗后装卸功能。按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。即便有这样的分类，安装宽度尺寸来讲，节能附框，宽度尺寸不小于55 mm，尺寸系列直接宽度划分为：55、60、65、70、75、80、90、100、220。

现在市场上能够符合相关技术标准的节能标准化附框主要有以下几种类型：木塑复合材料附框、玻璃钢附框、钢塑共挤附框等，外门窗的类型也有很多，无锡附框，按照型材类型可分为塑钢节能门窗，断桥铝合金门窗，铝木复合门窗等。按照开启方式，外门窗又有平开窗，推拉门窗的分类。

附框安装-无锡附框-芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!