

ppr管 烁云 佛山厂家批发价销售ppr管

产品名称	ppr管 烁云 佛山厂家批发价销售ppr管
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

PPR管如何打压试水使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈，成一根管了，试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压

当所有水管通路全部焊接好后方可试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀门。

测压时，摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右，DN15DN20ppr，也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样，PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟（只能超出不能少）。铝塑管就是铜接头的那种，它的时间是4个小时（半个工作日）。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

结果判断：

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，有的人说堵头渗水没事，ppr管，其实堵头渗水就直接影响试压器的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.5就说明水管管路是好的，ppr管批发价格货到发货，同时也说明试压器也是正常工作状态。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，佛山厂家批发价销售ppr管，使公司产品得到了完善的保障。

PPR热水管 PPR给水管区别：

PPR冷水管，承压 1.0或1.6兆帕，用于自来水管网的使用，管道输送水温为常温，在固定外表面有一条绿（或兰色）线标识；冷水管至高耐温不能超过90摄氏度，否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂，且热水管价格高于冷水管。

PPR热水管，承压1.6或2.0兆帕，在暖气连接、热水水路等方面使用，管道输送水温可达95（不宜长期使用），在管道外侧 有一条红线标识。

PP-R水管是聚丙烯材料，看管壁厚度就知道管道耐压情况。PP-R管长期使用温度在75度以下，至高瞬时温度在95度。长期工作在75度可以使用很久，长期工作在95度使用时间为1000小时。

PPR 热水管能耐热、抗冻，适用温度范围在-20 -120 之间

一般要注意：

- 1、PPR热水管可以代替冷水管，但PPR冷水管不能代替热水管。
- 2、PPR管使用室温在10°一下时会加大PPR管的粹度，其次PPR水管内存水的温度不能低于0，否则水结冰容易裂管。
- 3、购买时注意区分冷热水管。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PP-R安装注意事项：

- 1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。
- 2、管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。
- 3、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割管材断面应除去毛边和毛刺。
- 4、热熔工具接通电源，达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作
- 5、加热时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。

- 6、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度，使接头处形成均匀凸缘。
- 7、规定的时间内，刚熔接好的接头还可校正，但不得旋转。
- 8、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出位置。
- 9、电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。
- 10、管道安装时不得弯曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正，当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm，且聚丙烯管道应在金属管道的内侧。
- 11、室内明装管道，应在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞，尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出楼（地）面50mm。
- 12、管道穿越楼板、屋面时，应采取严格的防水措施，穿越点两侧应设固定支架。
- 13、暗敷在地坪面层下和墙体內的管道，应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
- 14、管道在穿基础墙时，应设置金属套管使您的安装更有保障。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

ppr管-烁云-佛山厂家批发价销售ppr管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）是从事“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何先生。