

新国标透气型塑胶跑道施工

产品名称	新国标透气型塑胶跑道施工
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	60.00/平方
规格参数	湖北优正:塑胶跑道材料
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

产品详情

很多朋友问什么是透气型塑胶跑道？适用范围有哪些？今天就来给大家讲述讲述~，透气型塑胶跑道用于国际级比赛跑道、国家级比赛场地、专业体校训练教学场地、普通学校教学场地、专业体育馆、多功能体育场。

透气型塑胶跑道特点：

- 1、透气透水性透气型塑胶跑道最大的特点是结构间有较多的缝隙能透气透水，排水渗水性良好，能保证雨后及冲洗场地后，可立即投入训练和比赛，全场不积水。
- 2、弹性适宜透气型塑胶跑道弹性适宜，冲击吸收好，能适度地吸收运动员奔跑时场地对脚踝关节及膝关节的冲击力，减少运动伤害。
- 3、平整美观

透气型塑胶跑道施工新标准：

- （1）进场先确定施工的范围，做好标记。
- （2）首先进行基础地面的清洁，清洁完成后进行一段时间的场地干燥。
- （3）需对水泥基础进行防水处理，滚涂一层防水材，防水材的使用量为每平方参考用量0.15-0.2kg。
- （4）固化保养24小时，待防水材固化后即可摊铺跑道底层，采用粒径 3-4mm 高弹性环保白色颗粒掺高强度单组份胶水，参考比例为1:8（胶水：颗粒），搅拌均匀进行摊铺，铺设厚度约10mm，固化保养 24 小时。

(5) 施工弹性底层摊铺以后，对这一层进行相关数据的检测，保证工程的整体质量。

(6) 对检测出有问题的地方进行修复处理，处理好以后才可以进行下一道工序的施工。

(7) 然后再用跑道面漆（面漆A料：面漆B料=1:3）按比例配料加入适量的催化剂，再与掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒搅拌均匀采用面漆：EPDM颗粒=1.2:1，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂（施工时，风比较大的情况下不建议使用此种工艺，催化剂作用：在常温状态下，24小时左右会固化，同时，撒颗粒和面刮面层的要进行颗粒的回收和不脱粒处理）。

(8) 固化保养需要48小时（天气正常的情况下），随后即可进行按照标准的跑道规格进行场地的划线施工。

(9) 清洁、整理施工现场后撤离。

(10) 全部完工后场地保养15天即可投入使用。

透气型塑胶跑道是一款全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，采用机械施工，平整度极佳。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。