

# 武汉硅PU球场材料

产品名称	武汉硅PU球场材料
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖北优正:硅PU球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

## 产品详情

硅PU塑胶球场是一种弹性材料，厚度增加会导致球回弹率的降低，过厚的硅PU地面反而导致非常不好的运动体验。所以，要保证良好的运动体验以及对运动员的保护，硅PU地面厚度就应该适中。

横观塑胶球场市场，硅PU球场由于弹性适中且不降低球回弹率，加上面层是一种抗污性强的面层，坚韧且密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，因此越来越多地进驻各级学校、大小公司、各社区运动场。

常规的硅PU球场，可以做3mm厚度、4mm厚度或5mm厚度。对于厚度这一点，吃瓜群众也许会问：“既然相差不大，那我做得厚一点是不是弹性更高，有更好的运动体验呢？”确实，硅PU球场做得太薄达不到国家要求的各项指标，很容易被硬物刮化，没能正常发挥运动。

但这并不代表硅PU厚度越厚越好！硅PU球场的厚度不能太厚也不能太薄，最佳的厚度范围在3mm到5mm之间！

施工完成后，如果出现弹性不足的现象，不一定是厚度不够导致的哦，这些原因才是硅PU球场弹性欠佳的“元凶”。

弹性层施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果；

弹性层粗细极配不合理，粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数分不合理，一般建议如下搭配：

三层弹性层——2层粗1层细或1层粗2层细

四层弹性层——2层粗2层细

五层弹性层——2层粗3层细

有人为追求厚度，少使用弹性层，在弹性料中加入石英砂；弹性层完成后，上面的密封层做的太厚，也会影响弹性；胶粒的质量不好也会影响弹性的。

在武汉硅PU球场施工的时候一般都会进行预算大概需要多少钱好做准备。那么在预算成本的时候应该注意哪些方面呢？

- 1、沥青地面也是罕见的球场，塑胶跑道等铺装基础之一，价格投入在于沥青面层较为粗糙，将很大水平影响硅pu材料的损耗而增加成本。
- 2、老基础地面，经过多年使用的地面基础，罕见的水泥混凝土地面经过终年的风蚀水蚀等气候变化后，外表容易老化，风化，沙化现象，必需经过处置方能重新铺设塑胶球场。
- 3、损坏严重的地面基础，如沉陷，开裂，凹凸不平等等基础结构不平整的地面基础施工硅PU塑胶球场或其他塑胶资料时，必需先进行修补处理。
- 4、规格厚度要求。厚度的增加将导致资料用量以及人工支出利息提高的可能。