

厨房通风管 南昌通风管 东炬通风

产品名称	厨房通风管 南昌通风管 东炬通风
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

镀锌螺旋风管的特点与安装

镀锌螺旋风管的两端，正常情况下是外接配件，比如弯头等，并且在两端还设有密封圈，但没有凹槽，人防通风管，其主要特点有：(1)外形美观、强度高、密封性能好。(2)安装简单，使用寿命长。(3)内外壁都非常光滑，因此风道阻力小，使用时不会产生噪音。(4)基本上不需要进行维护，还能降低能耗，节约费用。镀锌螺旋风管的安装规定也是很重要的，其主要内容有：(1)镀锌螺旋风管如是水平安装，如果直径或长边尺寸不大于400毫米，那么其间距不能大于4米；如果直径或长边尺寸大于400毫米，那么其间距不能大于米。(2)其支、吊架间距，为5米和3.75米，不能超过这个范围。(3)镀锌螺旋风管如是垂直安装，那么其间距不能大于4米。(4)风管的支、吊架，不要设在风口、阀门、检查门等这些位置上。(5)如果风管长度超过了20米，那么应设置防止风管摆动的固定点，且数量不能少于规定要求。(6)吊架的螺孔，应采用机械加工。且在安装好以后，不会有变形。

通风管道通风管道施工工艺要点

1. 管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工开槽法、机械开槽法。

2. 密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带最大为300mm，每边至少1个。

3. 加固

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：a.拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。b.框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。c.抱合加固法，即采用轻钢龙骨加固，厨房通风管，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。d.防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

4. 破损修补

如果是管道外表面很轻微的破损，可以用专用的密封胶带来进行修补即可。如果是管道内表面有轻微破损，则可用舒伯专用修补胶进行修补。如果管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，排烟通风管，根据工艺规范进行密封。如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响通风管道系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

不锈钢风管使用步骤有哪些？

1、不锈钢风管施工安装简单。烟道止逆阀的安装不受工期限制，毛坯烟道和装饰后的烟道都可以方便的安装。底版的设计保证了烟道孔洞的规范，南昌通风管，为止逆阀的安装提供了便利的条件。2、用户拆装方便。可在短时间内完成拆装，便于检修、更换等操作。3、不设滤网、不设油盒。没有二次污染，减少清洗次数。4、排气通畅、止烟密实。泄露现象。5、外型美观大方。三、不锈钢风管规格：直径80、100、120、150、160、180 排气口（排气帽）不锈钢排烟帽，是一种新型的专利产品，四、不锈钢风管主要用途：主要用在大型锅炉房通风排烟工程、供暖、采暖设备排烟系统、厨房排烟工程，大型排烟、通风工程，既体现了外墙的美观，又有防风防雨防虫的实用性，它经久耐用，不老化，在现代建筑方面增添了现代化的气息。

厨房通风管-南昌通风管-东炬通风(查看)由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）是江西 南昌 ,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东炬通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东炬通风更加美好的未来。