

空调通风管 东炬通风 新建通风管

产品名称	空调通风管 东炬通风 新建通风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

螺旋风管机生产的螺旋风管主要用途

(一)：通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内，通风系统的流量都很大，因而请求运用阻力较小的空气保送管道，以俭省造价和运转费用——螺旋风管机消费的螺旋风管就最适用。原资料用镀锌带钢，有腐蚀性及特别湿润的场所也可运用不锈钢资料消费。

(二)：空调系统：中央空调、冷库等、用螺旋风管可内贴保温资料，空调通风管，表面美观。

(三)：排油烟灰系统：食堂、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需求排出，采用螺旋风管是最适宜的，替代了传统的人工制造，螺旋风管强度高，经济适用。

(四)：除尘散装物料保送系统：面粉厂、扎花厂、饲料厂等，除尘安的搜集和保送，气力保送系统中，一些较细松懈的物料颗粒，可运用螺旋风管保送，通风管道法兰，造价低、效果好。

各大通风管道的9大操作流程

1. 通风机和管道的安装，应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装，作业场地必须有防火设备。
2. 启动前应检查并确认主机和管件的连接符合要求，风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后，通风管加工，方可启动。
3. 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通风情况。
4. 运行中，运转应平稳无异响，如发现异常情况时，应立即停机检修。
5. 风管接头应严密，口径不同的风管不得混合连接，风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜

为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行；若架空安装，支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施，防止放炮砸坏。

6. 运行中不得检修。对无逆止装置的通风机，应待风道回风消失后方可检修。
7. 运行中，当电动机温升超过铭牌规定时，新建通风管，应停机降温。
8. 作业后，应切断电源。长期停用时，应放置在干燥的室内。
9. 严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。

螺旋风管优点

由于螺旋风管机只能生产直管，因此又研制开发了弯头机等设备。

其中，双弯头机透过两个个别工作台同时作业，可以达成高度的生产弹性：一个是卷边作业台，一个是咬口作业台。因此机器可以随时自由运用，不需费时进行转换。两个工作台同时工作。产品不但外形美观，而且咬边牢固、结实、重量轻。

1送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

2排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

3除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

4散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

螺旋风管机 - 螺旋风管的优点

- 1) 产品配套性好、标准化程度高；
- 2) 密闭性强；
- 3) 通风损耗小；通风噪声小，圆管优于方管。
- 4) 工厂检测方便；
- 5) 抗均衡外压（负压）程序；
- 6) 材料省；
- 7) 安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低。
- 8) 安装整体布局美观，档次高。
- 9) 日常保养清洗方便。

10) 断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。

空调通风管-东炬通风(在线咨询)-新建通风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。空调通风管-东炬通风(在线咨询)-新建通风管是南昌东炬通风工程有限公司(www.jxdongju.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。