

通风管道厂家 青山湖区通风管 东炬通风

产品名称	通风管道厂家 青山湖区通风管 东炬通风
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

风口种类：

1、活动百叶（双层百页风口一般作为送风口，也可直接与风机盘管配套使用，广泛用于集中空调系统的末端，还可以与对开多叶调节阀，用以调整风量。单层百叶风口可调上下风向，回风口可与风口过滤网合用，节片角度可以调节，青山湖区通风管，叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网，清洗后再从滑道推入后继续使用。）2、自垂百叶（自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。）3、风口调节阀（散流器调节阀，百叶风口调节阀）4、固定百叶（侧壁格栅式风口，通风管道厂家，可开式侧壁格栅风口）5、风口过滤器（铝合金过滤器，网式钢制过滤器）6、防雨百叶风口（单层防雨百叶风口，双层防雨百叶风口，自垂百叶防雨风口）7、散流器（方、矩形散流器，LFK-7活叶条缝型散流器，条形直片散流器，扁叶散流器）

通风管道通风管道主要用途

(1) 送风，包括通气，如送鲜风和排气。适用工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。

(2) 送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。通风管道可内贴保温材料，外表看起来美观。

(3) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，通风管道制作，通风管道该叫做油烟管。

(4) 除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，风流量较大的管道，可使用通风管道。

(5) 散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类

的使用通风管道造价低、效果好

在通风系统中，对风管法兰垫料有何要求？

风管法兰垫料的材质应根据输送空气的性质来选择，垫料应具有耐潮湿、有弹性和良好的密封性质，保证风道的密封性能，降低漏风率。

垫料应在法兰间置放，不得有漏垫、缺口及垫偏或堵风管断面的情况。应垫平、垫正，白铁通风管，不得挡住法兰螺栓孔眼。垫片厚度均匀，一般厚度为3~5为宜。

因输送气体的性质不同，其对垫料材质要求也不同：

- (1) 在输送一般通风或空调系统中，多采用普通橡胶板、闭孔海绵橡胶板等垫片。
- (2) 输送高温气体或烟气时，用石棉橡胶板或石棉绳，石棉绳多用于排烟气风管上。
- (3) 除尘系统中采用橡胶板垫片。
- (4) 阻燃型密封胶带，可直接粘贴在法兰面上，多用于要求密封性能好的空调系统中。
- (5) 输送排放含有酸碱的气体时，采用耐酸橡胶板垫料等。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

通风管道厂家-青山湖区通风管-东炬通风由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(第1-2层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东炬通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东炬通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东炬通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。