

杜邦不粘涂料 东莞市信利达化学公司 杜邦不粘涂料销售

产品名称	杜邦不粘涂料 东莞市信利达化学公司 杜邦不粘涂料销售
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

滑动性：聚四氟乙烯涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，杜邦不粘涂料生产厂家，但数值仅在0.05-0.15之间。

抗湿性：聚四氟乙烯涂膜表面不沾水和油质，特富龙生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。

耐磨损性：在高负载下，杜邦不粘涂料厂家，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

耐腐蚀性：聚四氟乙烯几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。聚四氟乙烯广泛应用于耐高温、要求高粘性的行业。

铁氟龙涂料喷涂或清漆在存放过程中失去出厂时的稠度、变稠、变厚，杜邦不粘涂料销售，甚至不能使用，杜邦不粘涂料，这就是涂料变稠现象。色漆变稠主要是因为颜料与漆基发生反应，如锌白、铝白等盐基性颜料与漆基中的有机酸起反应生成金属皂。要注意用铁氟龙涂料涂料喷涂防止车漆的龟裂了。这是一种非常细微的裂纹，会不断地渗透车漆，直至“击穿”整个色漆层。龟裂的初期肉眼很难发现。

热反射防晒隔热特氟龙涂料ZS是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型降温隔热涂料，涂料能对400nm——2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射，热反射率高，又能自动进行热量辐射散热降温，把物体表面的热量辐射到太空中去，降低物体的温度，同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递，三大功效保证了涂刷涂料的物体降温，确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。

杜邦不粘涂料-东莞市信利达化学公司-杜邦不粘涂料销售由东莞市信利达化学有限公司提供。杜邦不粘

涂料-东莞市信利达化学公司-杜邦不粘涂料销售是东莞市信利达化学有限公司 (dgfymy.tz1288.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 梁先生。