

换热管无损检测厂家 换热管无损检测 武汉锐器通机电工程

产品名称	换热管无损检测厂家 换热管无损检测 武汉锐器通机电工程
公司名称	武汉锐器通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区奥特莱斯二期B13-208
联系电话	15926320864

产品详情

液压胀管机使用条件

- 1、室内使用。
- 2、环境温度在0-40 的范围内。
- 3、使用地区月平均最大相对湿度不大于85%，同时该月的月均温度不高于30 。
- 4、周围没有导电尘埃、爆炸性气体一级能严重破坏金属盒绝缘的腐蚀性气体。

武汉锐器通机电工程有限公司是一家能为管道、换热器、锅炉等设备在整个生命周期能安全、高效、经济的运行提供全球优质的产品和服务。

我们的产品独树一帜，服务于电、核电和石油化工、航空航天、承压设备制造等领域客户，为其提供订制产品和服务，满足客户的更高的需求。

象鼻式电动胀管机的特点

新一代伸缩机械臂电动胀管机：安全，快速，无反作用力，根据国内实际情况开发的经济实惠象鼻式电动胀管机。该机的问世改善了工作生产环境，并解决了工人操作笨重，劳动量大，换热管无损检测厂家

，安全因素不高等特点。使用象鼻式电动胀管机即使女性作业者或初学者均可正确均匀轻松的胀管。设备噪音低，电动控制的系统能保证稳定胀管，并储存数据，伸缩机械臂能减轻作业时的负荷和反作用力，是电动胀管机系列中最为安全方便的胀管设备。

象鼻式电动升降胀管机主要技术参数TXX-40型

额定标准功率：1100W，换热管无损检测，电压为380V，每分钟转速为70r/min，可胀管子范围为28- 57之间，最大的扭矩不超过135Nm.整机重量在160Kg左右，外型尺寸1800mm×125mm×900mm，工作有效上下行程不超过1200mm，左右行程为1100mm.象鼻头伸缩量为400mm，弯曲量为20度。使用控制系统来进行操作，面板上设有胀力调整按钮，波纹换热管无损检测，反转按钮，上下调整按钮，开关使用脚踏开关，换热管无损检测设备，方便，安全。

液压胀管机在排水管道的应用

随着主汛期的来临，武汉市政管理处第1一道路排水养护管理所防汛工作也有条不紊的进行着，在水道工段排查辖区内雨水管网时发现：新建路（西羊市街口至北大街）路段有个别进水井的连管被便道上的柳树根所堵塞，加上有些环卫工人将污土扫入井中，致使进水井与检查井的连管被完全堵死，排水功能失去作用，严重影响汛期的安全度汛。该所曾多次派出水车进行疏通清理，但终因树根缠绕泥土过于紧密，起不到很好的疏通效果。

为彻底改变这种状况，该所向城乡管理委1员会分管领导及市政管理处党政领导请示，希望对该处雨水管网堵塞问题进行彻底1解决。由于新建路毗邻市1委、市政府，每天会有市领导途经此路段，而且新建路属于城市主干道，一旦破路开挖施工，对交通影响很大，会给市民和市领导的出行带来极大的不方便。

为此，该所经过反复论证，决定首1次运用水道养护新技术 非开挖胀管工艺对新建路的排水管线进行疏通。非开挖胀管技术最大的优势是不用在马路上“开膛破肚”，在基本不影响行人通行的情况下，疏通堵死的地下管道。首先，施工人员在道路进水井旁挖一个工作坑，面积大约只有2平方米。然后，依靠HB125液压胀管机的推力穿透管内的堵塞物，穿入钻杆，再对方涵内接上合适大小的割刀，利用胀管机的拉力对堵塞物进行破坏，完成对堵塞物的破坏后，再次穿入钻杆，在方涵内接上清理器，对堵塞物进行彻底清理，从而使管道畅通。非开挖胀管技术施工成本较低，与以往开挖、回填、重新铺设路面等一系列工序相比，施工造价可降低许多。另外，这项技术减少了对周边居民出行的影响，地上地下设施也影响不大，基本没有安全隐患，完成后只需恢复工作坑及检查井周边路面，恢复面积小，大大缩短了工期。

换热管无损检测厂家-换热管无损检测-武汉锐器通机电工程由武汉锐器通机电工程有限公司提供。换热管无损检测厂家-换热管无损检测-武汉锐器通机电工程是武汉锐器通机电工程有限公司（www.keen-way.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.tubendt.com）还是从事换热管无损检测价格，波纹换热管无损检测，不锈钢换热管无损检测的厂家，欢迎来电咨询。