

深圳盐雾测试机维修 深圳盐雾机维修 深圳盐雾测试机维修8

产品名称	深圳盐雾测试机维修 深圳盐雾机维修 深圳盐雾测试机维修8
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

1、盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm²，深圳盐雾测试机维修5，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

日常保养

盐雾腐蚀试验机的使用：

(一)、盐雾试验机的使用环境要求：

- 1、设备周边必须有600mm以上的空间。
- 2、设备无阳光直射或其他热源直接辐射
- 3、设备周围的温度要保持在15 ~ 30 之间。
- 4、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
- 5、设备周围无强烈气流，当周围空气需强制流动时，气流不应直接吹到箱体上。
- 6、设备使用电源电压的波动10%.

深圳盐雾测试机维修

然后开始设置喷雾的相关参数，客户根据自身试验材料的标准规定，深圳盐雾测试机维修8，在编程计时器上设定盐雾试验箱的喷雾间隔时间(喷雾时间和不喷雾时间设置功能已合成在编程计时器这一块仪表上)，深圳盐雾测试机维修7，再设置试验总时间(使用积时器仪表设定)。试验时间设定好之后，深圳盐雾测试机维修，打开计时开关，盐雾试验箱试验时间就设置好了。 涵硕仪器----您身边的检测专家，为您把好质量关，减少退货率是我们最大的应尽的责任，好仪器选涵硕，涵硕仪器竭诚为您服务

深圳盐雾测试机维修-深圳盐雾机维修-深圳盐雾测试机维修8由广东涵硕仪器设备有限公司提供。“盐雾试验箱,二氧化硫试验箱,恒温恒湿试验箱,老化箱等”就选广东涵硕仪器设备有限公司(hsyq188.tz1288.com)，公司位于：广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号，多年来，涵硕仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：苏朋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。涵硕仪器期待成为您的长期合作伙伴！