

# 合肥屏蔽机柜 合肥都腾电子有限公司 智能屏蔽机柜

产品名称	合肥屏蔽机柜 合肥都腾电子有限公司 智能屏蔽机柜
公司名称	合肥都腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路与定远路交叉口
联系电话	15211200588

## 产品详情

### 屏蔽机箱机柜的电磁屏蔽要求

机柜交流电源输入端口加装滤波器，其插入损耗满足屏蔽指标要求，信号端口在联机时由电缆屏蔽层封闭，要求端口连接器与构件有良好的搭接性能。机柜机箱及构件应有良好的接地，以提高低频屏蔽效能和安全性。机柜机箱壳体和机柜内部机箱壳体构成的双层屏蔽，也可认为屏蔽机柜。

### 孔的结构设计要求

屏蔽机柜通风口安装单层金属屏蔽网，可按产品手册选择，一般选用网丝直径0.15~0.25mm，屏蔽机柜品牌，网孔11、15目/英寸紫铜网，经纬线搭接处应接触良好。

### 屏蔽机柜机房的一些常见组成

#### 全自动屏蔽门

#### 结构特点：

全自动双轨道设计，直流步进电机驱动，启动时门扇做横向、纵向移动，屏蔽机柜施工，实现门的开启和关闭。整个过程由可编程序逻辑控制器、触摸屏控制，操作简单，多点位置传感器以及急停装置，多重保护，运行精确平稳，安全可靠，尺寸可根据用户要求定制。

#### 通风波导窗

蜂窝式截止波导通风板，主要应用于电磁屏蔽设施的通风开口处，具有良好的屏蔽和通风的双重作用，

根据使用的不同场合和环境，智能屏蔽机柜，可以选择不同的材质、镀层和形状。

### 电磁屏蔽机柜对抗电磁干扰功能

在外界机械力的作用下，电磁屏蔽机柜设备的电气指标发生变化，甚至完全不能工作，这多由于设备内元器件在机械力作用下电参数改变或失效所致。例如，元件引线断裂、焊点脱焊干扰，合肥屏蔽机柜，导线变形或位移使电容量(包括分布电容)变化、线圈铁粉芯移动使电感量变化等都会引起回路失谐，工作状态被破坏，对于电接触器件(如电位器、波段开关、继电器、微调电容器、插头插座等)，会造成接触不良或完全不能接触。

合肥屏蔽机柜-合肥都腾电子有限公司-智能屏蔽机柜由合肥都腾电子有限公司提供。合肥屏蔽机柜-合肥都腾电子有限公司-智能屏蔽机柜是合肥都腾电子有限公司(www.hftoten.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。