

合肥服务器机柜 合肥都腾服务器机柜 机房服务器机柜售价

产品名称	合肥服务器机柜 合肥都腾服务器机柜 机房服务器机柜售价
公司名称	合肥都腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路与定远路交叉口
联系电话	15211200588

产品详情

虽然机柜看上去都差不多一个样，但细分起来根据其用处的不同还是有几种类型，罕见的就是用于综合布线的网络机柜和用于安放服务器的服务器机柜，一体化服务器机柜，用于综合布线的网络机柜一般是用来放置多台终端交换机，网线及通讯线缆可从网络机柜上、下方接出，网络机柜一般为了方便观察及保护线缆，前门普遍采用的是玻璃门，后门则用钣金钢板门，机房服务器机柜售价，显得整齐划一，格外美观。

另外用于放置服务器的服务器机柜为了解决服务器机柜内大量服务器散热的问题，普遍采用的前后均是网门，机房服务器机柜，配备有门锁，比较高贵的路由器、防火墙一般也是放在这种服务器机柜里面。而且服务器机柜及网络机柜还有结构区分，服务器机柜内侧配备有方孔横梁，拥有更大的静态承载能力。网络机柜主要是交换机及通讯部分，静态承载能力相比服务器机柜略显弱势。

机柜安装规范

- 1、 机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等
- 2、 机柜型号、规格，安装位置，应符合设计要求。

3、 机柜安装垂直偏差度应不大于3mm，水平误差不应大于2mm。几个机柜并排在一起，合肥服务器机柜，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm。

42U标准服务器机柜尺寸也有一种称谓是：“19英寸机架”，其就是说厚度是以4.445厘米为基本单位，其中的1u就是指4.445厘米，而“19英寸机架”的宽度为19英寸。u是国际上通用的机柜内部尺寸的特殊计量单位，u是指的机柜内部有效使用空间。42U是高2米、宽0.6米和深0.8米服务器机柜，也可能是2米、宽0.6米和深0.96米服务器机柜；

合肥服务器机柜-合肥都腾服务器机柜-机房服务器机柜售价由合肥都腾电子有限公司提供。合肥服务器机柜-合肥都腾服务器机柜-机房服务器机柜售价是合肥都腾电子有限公司（www.hftoten.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。