

假草坪皮 吕梁假草坪 绽放

产品名称	假草坪皮 吕梁假草坪 绽放
公司名称	沐阳县绽放电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省沐阳县软件产业园C栋
联系电话	18951523699

产品详情

人造草坪

首要人造草坪价格是按照每平米来结算的，一平米多少钱便是人造草坪的单价。影响人造草坪的要素许多，起决议性关系的是人造草坪的分特【dtex】（注：dtex又叫分特，是一股草丝10000m长度的克重）。如果针对足球草坪用简略的低端、中端、三级来划分的话，低端草坪的分特一般在8000-8800，中端草坪的分特一般在10000-11000，草坪的分特一般维持在15000-16000。

1根本影响要素

草坪的根本影响要素有三点，草的密度、草高和基布。草的密度是指

草坪针距*织距，针距是指车缝线一针一针的长度，一般有3/4英寸，3/8英寸，5/32英寸，织距是指同一针距下，一米内织了几簇。一般来说密度越高，价格就越高。草高便是指草坪上草丝高度多

少，国内需求草坪的高度一般在10cm-60cm之间，草丝高度和价格也是成正比，吕梁假草坪，高度越高，价格就越高。

最终一个根本要素是草坪的基布，草坪基布又称之为底部，是指草丝织造在底层的一块。

性能影响要素

草坪的性能影响要素主要有抗UV和抗老化，抗UV是指抗紫外线照耀，抗老化则是指人造草坪抗老化，延缓老化。

2惯例影响要素

惯例影响要素有草丝是否进口、草丝形状、草丝材质、走针、背胶。草丝是进口草，毋庸置疑

疑的是价格必定偏高，进口草一般价格都在150元开外。

草丝形状则是影响价格的另一个要素，草丝形状一般有平丝、W形、U形、V形、单茎和菱形。其间以平丝制作工艺最为简略，普及率，价格也的，其余形状的草丝价格都会偏高一

些。

关于走针则是人造草坪的一个比较冷门的参数，干流的走针是一字型，运用最为广泛。还有一种走针方式便是Z字型，详细测验后两种走针方式并没有太大的性能上的差别，如果说有区别的话只是背面的审美视点。

最终一个要素是背胶的问题，北美商场运用的较多的是PU胶，其他商场都是以乳胶为主的。相比较而言，运用PU胶草坪的价格要偏高一些。但是在性能上PU胶与乳胶并无太大距离，假草坪布置，个人喜

好问题。

3单平米人造草坪价格走高的要素

人造草坪在其他条件都确定的情况下，价格还是偏高，那么便是起订量是一个很重要的要素。

起订量的biaozhun标准是影响价格走高的很重要要素，每个工厂生产有必定的标准，一般人造草坪厂的起订量在1000平米左右，价格也是适中的。如果价格偏高往往是平米数太少，生产成本比

较高，能够选择有库存的产品，价格比较有回旋的地步。

还有一点，便是关于是否裁剪，许多场地图已经做好，草坪是需求厂家裁剪好直接给客户装置运用，裁剪后的尾料厂家是不能再运用的，所以裁剪草坪也是需求收取必定的费用的。

4惯例来说国产人造草坪一般在30元到100元之间，国外的人造草坪考虑到进口关税及生产费用价格往往在200元到500元不等。

围挡草坪在环保建设过程中有着得天独厚的优势，本身度很高，非常像天然草坪，围挡铺设之后让人心里感觉很绿色清新，并且有防尘、隔音、降温作用。围挡草坪的尺寸一般是2米或者4米宽，长度根据围挡的长度订做，抗老化性能好，一般使用年限能达到6-10年左右，好的能达到10年以上。草坪围挡造价低，耗时短，很多开发商使用草坪围挡，一些楼盘用的档次更高。正是对品质和细节有着非同寻常的追求，很多房地产工地、市政绿化才会毫不犹豫的选择草坪围挡。

草坪围挡的施工程序：

工步说明：

- 1、先搭建框架结构，一般为轻钢龙骨铺设镀锌铁皮，或者用成品轻钢成品围挡，或者墙面。
- 2、草皮运到场地先晾晒半日，假草坪皮，让草皮自然伸缩。
- 3、看好人造草坪的导向，依次简单固定并拉伸平整。
- 4、燕尾丝或者U型进行依次固定（固定间距以30-50cm为），边缘及接缝部位固定间距需密集。

高中低端草坪围挡，种类齐全，草高从10mm到35mm任意调整，价格从6元起到32元不等，使用年限从4年到10年以上。用在工地围挡上的草皮和用在操场上的类似，这些草皮一方面非常有状似真草，有绿化的感觉，而且草长可以根据实际用途选择。

使用率高，寿命可达10年以上，耐用易保养，不怕开裂。在原来的铁皮围挡的基础上加装了一层草皮，草皮本身有空隙，有一定的降噪吸音降尘的效果。工地上难免有施工尘土，有了绿色围挡之后，环保效果会非常明显

人工草坪职业在国内经过多年的开展，现已演化出自己的一套检测规范，由江苏易华人工草坪概括收拾。

坪质量检测现在有两大规范，分别是人工草坪产品质量规范和人工草坪铺装场所质量规范。

产品规范包含人工草丝质量、人工草坪物理项查验规范；场所规范包含场所平整度、倾斜度以及场所尺度操控等规范。

人工草坪业界惯用的质量检测规范

人工草坪产品质量检测规范

人工草丝采用PP或PE资料，草丝需经过严厉的检测组织把关，人工草坪生产商需具有SGS二级防火认证、有毒有害物质认证、防腐、耐磨认证等；一起，草坪底部所用背胶也影响着人工草坪质量，背胶需具有环保、安全认证。

人工草坪业界惯用的质量检测规范

高密度人工草坪底背安全无异味

人工草坪质量物理项查验规范即对人工草丝拉伸度、抗老化检测、人工草坪色彩以及其他人工草坪检测规范。人工草丝拉断伸长率纵向伸长率不得低于15%，横向伸长率不得低于8%；人工草坪撕裂强度规范纵向至少达到30KN/m，横向不低于25KN/m；人工草坪伸长率和撕裂强度合格，草坪质量进一步加强。

易华人工草坪色彩检测规范

草坪色彩需经耐硫酸检测。选取适量的人工草坪样品，将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天，三天之后调查草坪色彩，草坪色彩若是无变化，则判定人工草坪色彩符合人工草坪质量规范。

直加曲人工草坪符合国际规范

另外，人工草坪需经老化测试，老化测试后判定草坪抗拉强度，纵向至少达16 MPa，横向不低于8 MPa；撕裂强度纵向不低于25 KN/m，横向不低于20 KN/m。一起人工草坪质量还需有防燃规范，防燃性选取适量草坪样品在25--80 kg/m²填充细砂后进行检测，若是焚烧斑驳直径在5cm以内为1级，其人工草坪防燃性合格。

人工草坪业界惯用的质量检测规范

人工草坪场所铺装质量检测规范

人工草坪场所平整度操控在10mm，利用3m小线丈量，避免呈现较大的差错；草坪铺装时，确保场所倾斜度操控在1%以内，并用水准仪丈量；倾斜度操控，以便草坪排水顺畅。一起人工草坪场所长度和宽度尺度差错操控在10mm，用直尺丈量，将差错操控在。

易华人工草坪检测规范

铺装场所唯有将各参数把握好，房顶假草坪，才能将人工草坪产品相结合。人工草坪产品目标高效合格，若是因场所铺装要求不合格，则不能展现人工草坪使用价值。

因而，人工草坪质量最高规范需将产品质量和场所规范相融合、缺一不可。

江苏易华人工草坪有限公司是一家集研发、生产、出售为一体的专业型人工草坪企业。公司坐落风景秀丽的江苏宿迁。咱们一直坚持，客户至上的准则用心服务于广大客户，不断的去满意和超越客户的希望，与时俱进，开拓创新，为了蓬勃开展的人工草坪工作，愿与各界朋友精诚合作，共创夸姣明天！

假草坪皮-吕梁假草坪-绽放由沭阳县绽放电子商务有限公司提供。沭阳县绽放电子商务有限公司（zfdzsw.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏宿迁的绿化工程等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领绽放和您携手步入辉煌，共创美好未来！