

# 水肥一体机技术参数 水肥一体机 寿光九润农业

产品名称	水肥一体机技术参数 水肥一体机 寿光九润农业
公司名称	寿光九润农业设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市孙集街道工业园
联系电话	15966089815

## 产品详情

### 水肥一体机建立灌溉系统

根据土壤成分、地理条件、水肥来源、种植规格等情况，设置合适的管道系统，水肥一体机技术参数，并根据土层深度、土地湿润区面积、管道铺设长度等建立灌溉系统。一般选择弱酸性轻质土壤或者沙土来进行种植，如果选择在田间种植，则可采用可回收滴灌系统，水肥一体机介绍，便于马铃薯收货后种植水稻。

### 水肥一体机制定栽培措施

一般情况下，采用“水肥一体化”技术，马铃薯种植耕深度为30cm左右，与豆类和谷类等实行三年到五年的轮作，在每年的四月和五月之间，土壤温度达到7℃时可进行播种，播种深度为10cm左右，并且植株间的密度和行距为行距90cm×株距19cm，每亩地种植3700株到4100株。

用作今后浇水施肥的进口，平时孔口用土石块盖好。

**渗灌：**是利用管道白地面向泥土渗水的灌溉方法，是投资少、省工、简易，不损坏泥土结构的好办法，比漫灌约可节水60%—80%。渗灌装备通常包括渗水池、渗水管、阀门一部分。渗水池设置在果园地头，用砖和水泥砌成。

**滴灌：**较适用于山地果园。北、南方各地均有推广。约可节水60%—70%，投资稍多。包括大的蓄水池和成套滴灌机械装备，可向专业部门求购，水肥一体机原理，技巧上留意避免管道堵塞。

**集雨窖灌：**北、南方均可。各地可就地取材。水肥一体化技术原理是把雨季的无效降水搜集起来变成有

效降水。做法是：在地头建设容积50立方米左右的集雨水窖（大小不限）。

水肥一体机采用手动泄水措施释放灌溉系统里的水

使用这种办法，必须确信灌溉管道系统设计安装合理、能满足排水要求。手动泄水阀应安装在主管路低洼的地方，假若系统有多处低洼地，都应该设置手动泄水阀，一般采用球阀、闸阀或带有堵头的一段管子，而且应保证施工过程中有一定的坡度条件，方便管道内的水汇集到泄水井。若泄水井安装在室外，应保证泄水井的干燥（可以采用井底放置砾石）；若在室内应确保排泄的水量不致于溢出水井。方法是：关闭系统主阀，切断水源，水肥一体机，依次打开各轮灌区的控制阀，减少管路系统水压力，然后慢慢手动开启泄水阀。

水肥一体机技术参数-水肥一体机-寿光九润农业(查看)由寿光九润农业设施有限公司提供。水肥一体机技术参数-水肥一体机-寿光九润农业(查看)是寿光九润农业设施有限公司（[www.sgjiurun.com](http://www.sgjiurun.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（[www.sgshimao.com](http://www.sgshimao.com)）还是从事蔬菜无土栽培种植架，作物无土栽培种植架，农业无土栽培种植架的厂家，欢迎来电咨询。