

焦作电动葫芦定制地址 电动葫芦 三马起重

产品名称	焦作电动葫芦定制地址 电动葫芦 三马起重
公司名称	河南省三马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省起重机械工业园区
联系电话	13503437666

产品详情

第一，有关人员应认真交接班，对吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置的可靠性进行认真检查，发现异常情况及时报告。

第二，开机作业前，应确认以下情况处于安全状态方可开机：

- (1) 所有控制器是否置于零位；
- (2) 起重机上和作业区内是否有无关人员，焦作电动葫芦定制地址，作业人员是否撤离到安全区；
- (3) 起重机运行范围内是否有未清除的障碍物；
- (4) 起重机与其他设备或固定建筑物的最距离是否在0.5m 以上；
- (5) 电源断路装置是否加锁或有警示标牌；
- (6) 流动式起重机是否按要求平整好场地，牢固可靠地打好支腿。

第三，开车前，必须鸣铃或示警；操作中接近人时，应给断续铃声或示警。

(2) 开箱检验应检查以下内容：

- A. 按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量且应符合设计和设备技术文件的要求。
- B. 机电设备应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象。
- C. 开箱检查完毕且合格后，济源电动葫芦定制手机，填写开箱检验记录。

2. 基础验收

(1) 设备安装前，应对轨道基础进行中间交接，土建施工单位应提供轨道基础的测量报告、基础标高、中心线标记等完整的竣工资料、会同监理及业主单位有关人员对基础的外观和外形尺寸进行检查。

(2) 基础表面应有明显的中心线及标高线，基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和漏筋等缺陷。

(3) 设备基础中间交接完成后，有关单位应在中间交接记录上签字。

一. 工程概况：

本起重机使用于新疆昌吉市第二污水处理厂工程细格栅间及沉砂池区。电动单梁悬挂起重机，电动葫芦，起重量为5.0T，起吊高度为9.0m，安装在细格栅及砂水分离间内，总共2台。

二. 编制依据

1. 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98

2. 招标文件及施工图纸等资料

二. 施工程序及相应措施

(一) 施工流程

(二) 施工过程中所采取的技术措施

1. 到货验收

(1) 开箱检验必须由甲方代表、监理单位代表、供货单位代表及施工单位代表共同参与进行，开箱检验前必须具备以下技术资料：

A. 设备技术文件

B. 设备出厂合格证书，及必要的出厂试验记录。

C. 设备装箱清单。

焦作电动葫芦定制地址-电动葫芦-三马起重(查看)由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重机械有限公司(www.smaqz.com)是从事“电动葫芦双梁起重机,门式起重机,桥式起重机,电动葫芦系列”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:韩先生。同时本公司(www.hnsmaqz.cn)还是从事河南三马起重机,河南三马起重机单双梁起重机,河南三马起重单双梁起重机生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。