

光缆分纤箱（材料与性能讲解）

产品名称	光缆分纤箱（材料与性能讲解）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光缆分纤箱（材料与性能讲解）

光缆分纤箱符合GB/T11819和GB/T7424规范，满足YD/T0130-2010、GB/T12312-2008、GB/T10873-2006等国际标准，286-1998等国内标准及IEC 60309-1-2001标准。产品主要应用于光纤到户、光纤到楼、光纤到办公室、光纤到小区、光纤到基站、光纤到机房、光纤到设备、光纤到终端等场合。产品具有体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、性能稳定、抗老化、耐腐蚀、抗冲击、抗振动、抗电磁干扰、抗辐射、抗雷击、抗火灾、抗水浸、抗油污、抗灰尘、抗盐雾、抗霉菌、抗虫害、抗鼠咬、抗人为破坏等特点。产品广泛应用于电信、广电、电力、工业、交通、金融、教育、医疗、政府、企业、家庭等领域。产品主要应用于光纤到户、光纤到楼、光纤到办公室、光纤到小区、光纤到基站、光纤到机房、光纤到设备、光纤到终端等场合。产品具有体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、性能稳定、抗老化、耐腐蚀、抗冲击、抗振动、抗电磁干扰、抗辐射、抗雷击、抗火灾、抗水浸、抗油污、抗灰尘、抗盐雾、抗霉菌、抗虫害、抗鼠咬、抗人为破坏等特点。产品广泛应用于电信、广电、电力、工业、交通、金融、教育、医疗、政府、企业、家庭等领域。

适用性指标:

- 1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；
 - 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范；
 - 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
 - 4、前面操作，安装迅速方便；
 - 5、分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
 - 6、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8插片式PLC分光器；
 - 7、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- SMC光纤分纤箱设计理念：秉承电信一向的品质理念，经久耐用，实用、箱体边线圆角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简洁大方，体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、性能稳定、抗老化、耐腐蚀、抗冲击、抗振动、抗电磁干扰、抗辐射、抗雷击、抗火灾、抗水浸、抗油污、抗灰尘、抗盐雾、抗霉菌、抗虫害、抗鼠咬、抗人为破坏等特点。产品广泛应用于电信、广电、电力、工业、交通、金融、教育、医疗、政府、企业、家庭等领域。

