

# 全自动木门木板直线封边机木工修边刮边一体机厂家供应鸿鑫三友

产品名称	全自动木门木板直线封边机木工修边刮边一体机 厂家供应鸿鑫三友
公司名称	宁津县鸿鑫三友木工机械厂
价格	48000.00/台
规格参数	总功率:15 精修电机功率:1.5 抛光电机功率:0.75
公司地址	山东省德州市宁津县开发区香江东大街
联系电话	0534-7072235 15266959175

## 产品详情

鸿鑫三友专业生产木工机械，本厂研制的手动曲直线封边机、半自动封边机、全自动封边机、开料机，侧孔机，排钻，精密裁板锯、砂光机、底漆砂光机、拉丝机、压刨等机械设备，获得了广大客户的认同及赞誉。产品的研发创新是企业发展的核心动力，专业研发人员对产品的设计以追求完美为己任。本公司的宗旨是：诚信、求实、创新的精神，以科技为先导，靠质量兴企业，坚持以人为本，客户为中心，追求卓越，服务真诚的企业理念。鸿鑫三友木工机械真诚欢迎国内外朋友来我公司共同合作和发展，将公司更好、更新、更高效的产品提供给您，给您的企业腾飞插上翅膀，做到让客户100%满意。

封边机的常用方法和材料 现代板式家具的封边，大量采用的方法是直线封边，异形封边（软成型封边）以及后成型封边。其中最常用的还是直线封边。用作基板的封边材料只要符合：片条或卷带状，具有可被粘贴的表面，能够用木工刀具进行修整或铣形加工的都可采用。如木质的、纸质的、塑料的、纤维质地的以及某些复合材料等。常用的有实木条、单板条、带有背衬纸的单板连续卷带、封边用浸渍纸卷带以及PVC卷带等。曲线封边机 直线封边机的主要加工工艺及技术参数 要求经铣边后的零部件的周边光洁等厚，相邻垂直度好，才能保证封边条的胶合质量，同时要保持封边时涂胶过程恒温稳定，封边机应避免风口布置，尽量保持环境温湿度的稳定均衡。用胶因材而定，如木纹纸、PVC、三聚氰胺等材料时可用溶剂型胶或PVA胶；采用ALKOR—CELL或薄木时用热熔胶或PVA胶。开机后可将封边机调温器设在130~150℃，20分钟后将温度调到150~200℃，待胶完全融化后，方可开机工作。当温度达到设定值时，指示灯显示，才可合上离合器进行加工。加工间断时，就将调温器再调回150℃左右，并视具体情况而定。机台进料口的滑板内架热器的温度一般控制在100~135℃。

现在的封边机的涂胶量可手动调节，也可自动调节。一般封边涂胶量为200~300g/m<sup>2</sup>。操作封边机时，要对每一部分的技术参数配置都有数，并且操作准确。如辊压滑板指示位置、第一辊与第二辊的工作气压值的控制以及在什么条件下保持工作的准确操作方法等。要密切监测封边的情况，及时调整由于加工一段时间后设备产生的数据偏差。

随时清理封边机加工中残存的木屑杂物，以保证机台和刀具始终处于一种良好的状态。