

沈阳红门智能高速道闸HBG-408 停车场管理设备

产品名称	沈阳红门智能高速道闸HBG-408 停车场管理设备
公司名称	沈阳安喆智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳红门 型号:HBG-408高速道闸 产地:深圳
公司地址	沈河区奉天街193-1号511
联系电话	31138997 18540010855

产品详情

HBG-408高速道闸

性能特点及参数配置

一、无刷机芯

1. 一体化齿轮减速机芯，体积小，效率高
2. 无刷电机，体积小，发热量小，扭矩大
3. 落杆无死点设计，停电后无需离合可手动抬杆
4. 起落杆最快时间可达0.7秒，无需等待可快速通行
5. 机芯采用挂壁式安装，组装，维修方便
6. 多跟细线径弹簧平衡机构，寿命长，不易断
7. 采用铸铝杆把，可快速拆卸杆头，方便现场更换闸杆

二、机箱

1. 人性化外观线条设计，简洁大方，美观亮丽
2. 机箱采用铝合金型材，拼装结构，无焊接
3. 箱体、门板为分体结构，方便配色处理

4. 箱体表面处理为汽车烤漆工艺，表面耐候性可达10年

三、无刷控制系统

1. 起落杆到位系统自动调速，运行平稳，不抖杆

2. 停电后系统自动检测功能，使起落杆位置保持垂直于水平状态

3. 无起落杆限位，系统自动计算起落运行角度

4. 采用智能无刷控制技术确保起落杆准确平稳，预留多项扩充端口功能

5. 系统具有极限位置自锁功能或人为抬杆报警功能

6. 实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物立即起杆功能

7. 多种控制方式，按钮，监控，地感，无人值守，飞发抬杆设备运行状态监测，通过485对其远程控制与管理

HBG-408智能道闸系列机箱参数表

序号	道闸型号	机箱高度	机箱长度	机箱宽度	杆中心离地高度
1	HBG-408A	1015mm	308mm	247mm	850mm
2	HBG-408B	1020mm	322mm		
3	HBG-408AC	316mm			

产品参数

闸杆起落杆时间：0.7~4.5s

闸杆类型：直杆

直杆限长：3~4.5m

机身重量：32kg

电机功率：100w

环境温度：-30~+60

工作电压：220AC

电子防砸：标配