

# 移动拖车式35千瓦汽油发电机油耗

产品名称	移动拖车式35千瓦汽油发电机油耗
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 移动拖车式35千瓦汽油发电机油耗

机器收到之后，应要按使用说明来进行正常操作，按照使用说明书要求，接上电线，加上燃油和机油，切记要定期维护和保养，保持机组正常运行。增压器每工作1千小时，应对压气机叶轮清洗一次(注意清洗时不可用对铝有腐蚀作用的清洗液和使用钢丝刷)。检查叶轮有无损伤及细小裂纹、转子轴和浮动轴承之间的间隙及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规定或有损伤，应调整、修复或更换。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-35GDI
- \*、额定功率：35KW
- \*、备用功率：36KW
- \*、额定频率：50KW
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相

- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-495GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：40L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1500mm
- \*、宽：780mm
- \*、高：1060mm
- \*、整机净重：420kg
- \*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护