

原装欧洲狮300A汽油发电电焊机管道焊接

产品名称	原装欧洲狮300A汽油发电电焊机管道焊接
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-300GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

原装欧洲狮300A汽油发电电焊机管道焊接

焊接速度和电弧电压都是由焊工控制的。焊接电流越大，熔深越大（焊缝宽度和余高变化都不大），焊条熔化快，焊接效率也高但是，焊接电流太大时，飞溅和烟雾大，药皮易发红和脱落，而且容易产生咬边、焊瘤、烧穿等缺陷；若焊接电流太小，则引弧困难，焊条容易粘连在工件上，电弧不稳，熔池温度低，焊缝窄而高，熔合不好，而且容易产生夹渣，未焊透等缺陷。如焊条直径，药皮类型、工件厚度，接头类型，焊接位置，焊道层次等。但主要由焊条直径，焊接位置和焊道层次决定的。

具有电网电压波动补偿功能及抗干扰功能，用此系列焊机焊接，电弧柔和、稳定，熔池平静、飞溅小、焊接性能优良。用作手弧焊电源时，既适用于酸性焊条也适用于碱性焊条。除能焊接低碳钢，中碳钢，低合金结构钢外，还能焊接不锈钢、耐热钢及某些有色金属，如镍基合金、铜合金等。

- 欧洲狮动力系列发电电焊机采用了先进的IGBT（绝缘栅双极效应管）大功率模块和快速恢复二极管作为控制和传递的主要器件；

- 具备过热、过压、欠压、缺相等保护功能，电网补偿能力不低于±15%，并随焊接电流减小，补偿能力增大；

- 控制系统抗干扰能力强，能以小于1ms的时间响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化，保持稳定电流输出。

原装欧洲狮300A汽油发电电焊机管道焊接

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-1000GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 750

宽mm: 540

高mm: 600

整机净重KG: 85

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助