

## 上海代理：LBH型 NOK 防尘密封件 活塞密封专用密封件

产品名称	上海代理：LBH型 NOK 防尘密封件 活塞密封专用密封件
公司名称	上海泓意信实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	NOK:444 IDI:440 日本:420
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	18915597799

## 产品详情

上海泓意信实业有限公司

防尘圈 铁壳防尘密封圈，聚氨酯防尘圈，橡胶防尘密封圈

普通型防尘圈呈舌形结构，分为有骨架式和无骨架式两种。普通型防尘圈只有一个防尘唇边，其支承部分的刚性较好，结构简单，拆装方便。制作材料一般为耐磨的丁晴橡胶或聚胺脂橡胶。骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。用于汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位

防尘圈内唇受压时，具有密封作用，并在安装沟槽接触处形成静密封。普通型防尘圈的工作速度不大于1 m/s;工作温度-30~+110 ；工作介质：石油基液压油和水包油乳化液。防尘圈厂家 防尘圈生产厂家 DH防尘圈 DH防尘圈规格 DH防尘圈型号 DH防尘圈厂家 DH防尘密封圈厂家 防尘圈厂家 DH防尘密封圈生产厂家