

野外照明190A柴油发电电焊机TO190A

产品名称	野外照明190A柴油发电电焊机TO190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

野外照明190A柴油发电电焊机TO190A

碱性焊条需要采用直流反接的原因主要有:

(1)由于碱性焊条药皮中，含有较多的萤石，在电弧气氛中分解出电离电位较高的氟，使电弧的稳定性降低。如果再采用交流焊机，将无法建立稳定的电弧。

(2)如果采用直流正接，熔滴向熔池过渡时，将受到由熔池方向射来的正离子流的撞击，阻碍了熔滴的过渡，造成飞溅和电弧不稳。

(3)采用直流反接法焊接时，不仅可减轻飞溅等现象，而且由于熔池处于阴极，由焊条方向射来的氢正离子与熔池表面的电子中和而形成氢原子，减少了氢气孔。

野外照明190A柴油发电电焊机TO190A

便携式柴油自发电电焊机搭载大泽原装发动机，功率很好、重量轻、体积小，与同级别焊机相比，出力高出40%，引弧好、电弧稳定、焊缝成型好的特点，配置大油箱，可长时间持续工作。机外型美观，布局紧凑亲近，举措十分灵敏，能格外好地完结很大的操作机没有办法完结的举措，让操作工体会认识到人机合一适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

型号：TO190A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO188

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸 风冷发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

10HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

60V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-4.0mm

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-190A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽发电电焊机应用广泛，电焊氩弧焊两用机引弧容易，电弧稳定，焊接电流调治便利，调治范围较大。大泽动力的发电电焊体机可实用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操纵变得越发得心应手。