

# 承德230A柴油发电电焊机价格

产品名称	承德230A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

承德230A柴油发电电焊机价格直流电弧焊时，因受焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹叫磁偏吹，防止磁偏吹的措施一般有：

- (1)采用短弧小电流进行焊接；
- (2)适当改变焊件上接地线的部位和采用双接地线；
- (3)调整焊条角度，使之向偏吹一侧倾斜；
- (4)焊接较小工件时，可将焊接电缆在焊件上缠绕两三圈使之产生与磁偏吹磁场反方向的磁场。
- (7)改变焊件上的接地线位置，尽可能使电弧周围的磁力线分布均匀。

移动式发电电焊机选用来自大泽的发动机，弧焊运行稳定可靠，具有漏电保护功能，使用闭环控制，线路结构简单，使用方便，故障率低。承德230A柴油发电电焊机价格配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊。

型号：TO230A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO190

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

13HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760\*520\*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-230A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽动力厂家对顾客的承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求
- 2.服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

能达到真正意义上的终身维护。