

# 镀锌钢板混流风机厂家直销

产品名称	镀锌钢板混流风机厂家直销
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	800.00/台
规格参数	品牌:奥达 型号:HL 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

## 产品详情

### 镀锌钢板混流风机厂家直销

#### 混流风机、正压送风机简介

正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时，会发作很多烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视野，经过正压送风机给逃生的消防楼梯送风，使室内的烟雾不能抵达楼梯，给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶，与各层的正压风阀联动。火灾初期时翻开风阀，发动正压送风机，使楼梯间、电梯厅处于正压状况。一般在楼内各层风井设置百叶，做送风窗口用，各层开口风井不同，设置单双层，确保风压；或设加压送风口，有时会带手动及遥控装置，可操控送风量。

#### 特点

- 1、风机机构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小，可直接与风筒连接，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点；
- 2、噪声低：该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A)，同时在较低转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。
- 3、使用范围广：本系列产品分单速和双速两种型号，可根据不同的使用场合，改变风机的安装角度，改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

#### 使用保养

安装前应认真检查风叶及机壳有否运输损坏或变形，若有应待修复后方可安装；  
检查连接螺栓是否松动，风机起动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品；  
检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动；

风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：

叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；

支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；

叶轮与轴套的连接螺栓松动；

支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

在常温下运转发现电机温升过高，则可能由系列原因造成：

电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；

电源电压过低或三相电机断相运行。