

高频500A柴油发电电焊机尺寸

产品名称	高频500A柴油发电电焊机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高频500A柴油发电电焊机尺寸

- 1、工作前需要穿好工作服，戴好工作帽、手套、劳保鞋。工作服口袋应盖好，并扣好钮扣。工作时用面罩。
- 2、严格遵守一般焊工安全操作规程，熟练掌握、遵守《焊接作业安全操作规定》。
- 3、启动焊机前检查电焊机和闸刀开关，外壳接地是否良好。检查焊接导线绝缘是否良好。在潮湿地区工作应穿胶鞋或用干燥木版垫脚。
- 4、一般情况下，禁止焊接有液体压力、气体压力和带电设备。对于有残余油脂、可燃液体容器，焊接前应先用蒸气和热碱水冲洗，并打开盖口，确定容器清洗干净方可焊接，密封的容器不准焊接。
- 5、在锅炉或容器内工作时，应有监护人员，注意通风，及时把有害烟尘排出，以免中毒。
- 6、禁止把储有易燃、易爆的场所或仓库附件进行焊接。在可燃物品附近进行焊接时，需要距离5米外，在露天焊接需要设置挡风装置，以免火星飞溅引起火灾。在风力五级及以上，不宜在露天焊接。
- 7、在高空焊接时，需要扎好安全带，焊接下方须放遮板，以防火星落下引起火灾或灼伤他人
- 8、拆卸或修理电焊设备的一次线，应由电工进行。需要焊工自己修理时，在切断电源后，才能进行。
- 9、焊接中停电，应立即关电焊机。工作完毕后应立即关电焊机断开电源。

高频500A柴油发电电焊机尺寸

大泽动力一般有汽油动力、柴油柴油动力两款较常用，附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。大泽动力柴油发电电焊机，省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动

方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

型号：TO500A-J

发电机参数

发动机参数

额定功率：

12KW

发动机型号

TO500

备用功率：

15KW

发动机类型：

四缸水冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

4L

额定电压：

220/380V

功率转速:

42HP/1500kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

电启动

相 数：

单三相

润滑油容积:

6L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

70V

其他参数

焊接电压：

22-35V

机组尺寸：

1805*955*1120mm

焊条范围：

0-8.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-400A

噪音水平7M处

75

焊机等级：

工业级

油箱容积：

60L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-60V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽售前服务：大泽动力公司有专门的售前技术指导服务，帮助客户售前的各种现场选型，配套方案的技术咨询和设计。

售后服务：

凡是在我处购买的各种型号的机器，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。

2. 售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。