

XSE三吹货淋通道，自动门货淋通道，全自动货淋室通道

产品名称	XSE三吹货淋通道，自动门货淋通道，全自动货淋室通道
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE风淋室设备简介：

风淋室又称空气浴尘室 (AIR SHOWER)

吹淋对象不同一般分为2种：对人进行吹淋的装置一般称为-----风淋室

对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室（可人货共用）

一、主要作用：风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物,减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室；

二、主要原理：风淋室内洁净空气由风机作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的；

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动双开型不锈钢门、全行动光电感应平移门或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

三、根据吹淋方式的不同一般分为三种：

- 1) 单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等
- 2) 双吹型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业、电子厂、医药行业等，比如：糕点制作，干果等小规模企业、电路板、半导体、液晶产品、光电行业、医院、药厂等
- 3) 三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

四、设备配置说明：

- 1) 风机---空调专用高压离心风机，全压：900Pa，转速：2800r/1300r/min，工作电压：380V/50Hz，
- 2) 风速---23-30M/S
- 3) 喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计
- 4) 过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效过滤器的寿命，节省成本。
- 5) 高效过滤效率---99.99%,>0.3Um
- 6) 控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停.
- 6)风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为15-20秒一次
- 7)LED照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯
- 8)照度---300LXS
- 9)可选其他功能---
 - 1) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生
 - 2) 闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便
 - 3) 臭氧消毒器---内置式,臭氧产量为:100MG/H,对风淋室内部的消毒灭菌.
 - 4) 可配嵌入式洁净室专用紫外线杀菌灯(工作时紫外线杀菌灯自动熄灭,待净化灯熄灭后延长5分钟自动关闭)
 - 5) 在电子行业,风淋室可选配高压电源及离子铜棒用来除静电.
 - 6) 在食品、医药、汽车涂装行业,风淋室底部可选配接不锈钢接水盘(含进水、出水)。
 - 7).控制系统方面可选三菱或西门子PLC控制；
 - 8).可根据不同地方及要求将风淋室设计成三门风淋室、转角风淋室、“T”型、“L”型、“Z”型及“U”型风淋通道；
 - 9).在电压方面可选择380V或220V
 - 10) 自动感应门机---在原有门的基础上加装90度自动感应门机,可以实现不需人工开门,通过非触摸手感应控制器或微波探头或指纹器或密码器控制开门.门机采用的是杭州安尼；全行动光电感应平移门、全自动铝合金卷闸门及全自动PVC卷帘门型.

11) 风淋室外观方面可选择直角或圆弧转角;

12) 风淋室内底板可选择平滑304砂光不锈钢板或304砂光防滑底板;

13) 特种行业（如汽车制造）不用换鞋自动清洗鞋底功能;

14) 风淋室可以配合加热器，使洁净气流温度可调；

五、常规规格

六、结构示意图