

车库环氧地坪漆厂家 晨琪建材 舟山车库环氧地坪漆

产品名称	车库环氧地坪漆厂家 晨琪建材 舟山车库环氧地坪漆
公司名称	义乌市晨琪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市新濠都大酒店613
联系电话	13957929832

产品详情

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【车库环氧地坪漆】厂家与您分享：

1地基处理

(1)地基承载力特征值 $\geq 120\text{KPa}$ ，施工时首先清除所有杂填土，且超挖至底部标高以下0.3m，进行原位夯实处理，然后用级配碎石分层夯实后再回填。分层厚度200-300mm，压实系数 ≥ 0.96 。(2)地基的压实系数需符合有关的标准规范。地基的误差不超过 $\pm 10\text{mm}$

(3)考虑到现场情况，地基中加入素混凝土，并在钢纤维混凝土下而铺一层塑料膜来隔水。

2.2混凝土地坪做法

根据工程情况，地坪做法为:混凝土地坪厚度200mm，舟山车库环氧地坪漆，采用C30混凝土，内掺贝卡尔特钢纤维;耐磨而层为西卡耐磨硬化层，耐磨粉用量为 $5\text{KG}/\text{m}^2$ ，颜色为混凝土本色;其他养护材料为专用混凝土养护剂和专用免维护封闭剂。地而标高以结构柱为基准，用水平仪分区域标示混凝土施工厚度及控制点。

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，免费施工解决方案！

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪

」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【车库环氧地坪漆】厂家与您分享：

环氧地坪密封固化剂 易起尘埃、春天回潮、水分艰难挥发、行走声响响、油脂易浸透艰难洗涤，车库环氧地坪漆生产厂家，干吗打蜡调养.用环氧地坪密封固化剂，环氧地坪密封固化剂配方具备防止春天回潮异常.是利用环氧树脂和固化剂同化物的地坪漆.环氧地坪密封固化剂具备耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑与防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，洁净轻便.溶剂型环氧树脂地坪漆合用于条件耐磨、耐侵害、耐油污、耐重压、口头光亮、轻便洗涤的场合，如停车场、汽车制作、机器制作、造纸、化工、纺织、家具等行业车间的高标准地面.

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，免费施工解决方案！

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【车库环氧地坪漆】厂家与您分享：防腐地坪施工流程

- 、防腐面涂层：用防腐面漆树脂胶料或色漆涂布二道；注：所用树脂依设计而定，涂刮完毕后用带齿滚洞消泡；、在玻纤防腐地坪施工过程中，注意材料调配的比例，还有搅拌材料的手法和搅拌的时间，车库环氧地坪漆品牌，避免防腐材料在加入助剂时产生化学反应出现大量气泡，增加施工难度，车库环氧地坪漆厂家，还要花大量的时间用带齿滚洞消泡，还有一种情况就是，在搅拌材料时不均匀，涂刷后才产生气泡，待固化就会影面层的表面效果；
- 、面漆施工：将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 、重防腐面漆：将调配好的面漆重复几道，达到重防腐效果；
- 、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25度为准，低温开放时间需适度延长）

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，免费施工解决方案！

车库环氧地坪漆厂家-晨琪建材(在线咨询)-舟山车库环氧地坪漆由义乌市晨琪建材有限公司提供。车库环氧地坪漆厂家-晨琪建材(在线咨询)-舟山车库环氧地坪漆是义乌市晨琪建材有限公司（www.zjqdp.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢先生。