

京都顺发 A级聚氨酯保温板 防火保温板 复合A级防火

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 京都顺发 A级聚氨酯保温板 防火保温板 复合A级防火 |
| 公司名称 | 北京京都顺发保温材料有限公司 |
| 价格 | 980.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:京都顺发 型号:1200*600mm 产地:河北 |
| 公司地址 | 北京北京市大兴区大兴黄村镇李村村委会西500米 |
| 联系电话 | 010-61262113 13701079404 |

产品详情

北京京都顺发保温材料有限公司成立于2001年，注册资金8000万元，是一家从事保温事业的公司，现主要生产聚氨酯、挤塑板、岩棉、玻璃棉、无机纤维喷涂及辅料等保温系列产品。聚氨酯 1.硬质聚氨酯密度35公斤2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形，不易开裂，饰面稳定。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能，而且还抗冻融、吸声性。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。