

伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀

产品名称	伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	材质:2520不锈钢 型号:PZ7573W-10NR 介质:灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀采用整体型法兰对夹安装，密封V级 级，闸板与密封圈无间隙启闭，具有很大的剪切及自洁功能，适用于重质介，与伞齿轮辅助配合，达到很轻便的启闭效果，此阀主要用于现代工业领域上。如矿山、造纸、污水处理、石油、食品等。

伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、伞齿轮刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

伞齿轮高温插板阀、耐高温闸板阀主要外形及连接尺寸（mm）

公称压力DNLD1D2HZ-M0.6 MPa5018901103004-M12651R11n1303104-M1280511251503304-M1610051115170
3804-M161250f1752001108-M161500f2002255008-M16200702552805808-M162507031033567012-M163007636239
582012-M203507611211590012-M2010089162195102016-M2015089518550115016-M20500111568600125016-M20
600111670705150020-M2270012777581O175024-M22800127880920200024-M279001549801020230024-M27100016
510801120250028-M27120019012951310280032-M301.0 MPa50181001253001-M1665181201153101-M1680511351
603301-M16100511551803808-M16125571852101108-M16150572102105008-M20200702652955808-M2025070320
35067012-M203007636810082012-M203507612816090016-M2010089182515102016-M2215089532565115020-M22
500111585620125020-M22600111685725150020-M22700127800810175021-M22800127898950200021-M30