

内绿外白保温管全国发货 内绿外白保温管 冷水管配件

产品名称	内绿外白保温管全国发货 内绿外白保温管 冷水管配件
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR水管连接时的注意事项

- 1、首先应把管材管件连接部位用抹布擦拭干净，内绿外白保温管全国发货，不要留有沙子，泥土等脏东西来影响管子的熔接质量。
- 2、对管材切割也有要求，要用管材专用剪切器进行切割，要按照技术手册对管材进行切割，并且要保证PP-R管材切割面平滑，没有毛刺。
- 3、热熔机的选择也很重要，要用质量相对好的热熔机，要用品牌热熔机，有保障，这也直接影响管材的熔接质量。
- 4、在对管材和管件加热时，一定要严格按照技术手册上的规定时间进行加热，不可随意加热。时间过长过短都会造成水管质量下降，有可能因熔接不好，而发生漏水现象。
- 5、管材加热完成后，管材和管件应对齐，立刻对接，在对接过程中短时间内可调节管材管件的部位，一

定要对接到位。

6、PP - R水管熔接好后，要有一段时间进行冷却，一般是10分钟左右，切忌马上通水。否则会影响水管质量。

ppr水管要怎么选？

1、了解水管的材质区别

我们购买的水管首先要看他的安全耐用性，水管在使用寿命内稳定可靠，不发生漏水、爆裂等危害家庭财产的事件。要保证长久使用，这就要求水管能够耐腐蚀、耐高温、抗冻，具有良好的机械性能，不变形开裂。

2、摸质感

质感是否细腻，颗粒是否均匀。现在市场上ppr管主要有白灰绿几种颜色，一般情况下，回收塑料做不成白色，所以许多人往往认为白色的才是好的，其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高，颜色不是辨别ppr管好坏的标准。管的好坏，看是不能解决问题的，摸一摸，颗粒粗糙的很可能掺入了其他杂质。

3、安装是否方便

遇到管路设计不合理或使用不方便，需要维修改造，选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。目前常用的有铝塑管和纯塑料管（如PVC管、PPR管），铝塑管能用手任意弯曲不反弹，钮接方便，用金属探测器很容易探测到其暗埋位置，维修简单方便；PPR管由于热熔连接，易脆化断裂，维修改造会影响整个管路的安全，需要非常谨慎。施工完成之后要对管线排布拍照留底，方便日后检修。

4、售后服务好

消费者不能图便宜，不要购买没有书面承诺的水管，一般品牌管道都具有完善的售后服务，大家要选择正确的购买渠道，一般可以买到健康、耐用放心的水管。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

烁云PPR管材为改性聚丙烯，质量很轻，表面光滑，易运输，易储藏。要特别注意在运输和储藏时避免在地面拖拉及阳光暴晒，在安装时轻拿轻放，避免硬杂物、尖锐物（石块、砖头、铁钉等）碰撞，批发内绿外白保温管，直埋时先用细沙土包围10~20厘米再填其它类别的土，穿墙或楼板时应加套管，内绿外白保温管，地面或墙面敷设时也应加保护套管。另外，不管是明敷设还是暗敷设，管道必须用配

套专用卡子固定，特别是热水管道，卡子还要相应加密。

PPR管作为一种新型的水管材料，PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无害、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。又分为：普通PPR，纯铜PPR，PPR覆铝管。

检测水管主要有以下几种方法：

- 1、眼观：优质管：紧密，颜色均匀，表面无气泡；劣质管：粗糙，不均匀，表面有气泡
- 2、手摸：优质管：管壁厚，硬度高，平整，无刺，长度足；劣质管：管壁较薄，硬度不够，缺斤短两
- 3、鼻闻：用火燃烧管材，如发生恶臭冒黑烟，说明原材料很低，甚至不是PPR材料。如无臭味，管材变白色乳液状滴下，内绿外白保温管价格优，则是好的原材料。
- 4、检测方法：试压时间一般为30分钟，一般PPR管压打到8-10kg，10分钟内压力降小于等于0.05mpa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏即为合格。

目前PP-R管材规格一般为16~110毫米（管道外径），在工程设计中的应用范围为40毫米以上的用于室内主干输送管道，16~32毫米用于室内分支输送管道。由于该管材的密封性能好，易打压、耐腐蚀，所以特别适合暗装及任何介质的输送管道用，可以广泛用于生产、生活，特别适合化工、石油等产品的输送管道。

适用范围：

室内、外供暖管道系统 建筑给水管道系统 直接饮用水管道系统

中央空调管路系统 食品、饮料生产管道 工业液体生产用输送管道

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PPR热水管一般用做暖气连接管，也可用于热水器的热水管路，由于其耐高温、高压而常用做家装用管；PPR是丙烯和乙烯的无规共聚物，PP-R管材是由PP-R树脂经挤出成型而成。PPR管材原材料的质量控制问题

PPR是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯，其结构特点是PE分子无规则的连接在PP分子当中，分子量从30万~80万不等。

利用PPR原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材，是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品。它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域，已在塑料管材市场占据一席之地，是公认的绿色环保产品。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

内绿外白保温管全国发货-内绿外白保温管-冷水管配件(查看)由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的冷热水系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领烁云和您携手步入辉煌，共创美好未来！