

# 额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)

产品名称	额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:主线芯、地线 主线芯、地线:橡套软电缆 大成:矿用屏蔽电缆线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

ZR-KVVP32、RVV护套电缆RVVP屏蔽电缆等控制电缆

4×1.5MM 4×2.5MM 4×4MM 4×6MM 4×10MM 4×16MM 2×0.5MM 2×0.75MM  
2×1.5MM 2×2.5MM 2×4MM 2×6MM 3×1.5MM 3×2.5MM 3×4MM 3×0.5MM  
3×0.75MM 3×6MM

产品用途: 本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。型号名称主要使用范围 HUVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中, 一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆型号

名称 CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

### 1、产品用途:

本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。

### 2、产品使用特性:

电缆的交流额定电压1000V以下, 电缆线芯的长期工作温度应不超过250 。电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍, 敷设温度应不低于0 。

### 3、产品型号、名称及使用范围

型号

名称

使用范围

YFF

聚氯四氟绝缘、聚四氟护套仪表用电缆

固定敷设，用于仪器、仪表的连接

YFFP

聚四氟烯绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽电缆

同上，用于要求抗干扰的情况下

RFF

聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用软电缆

用于要求柔软的场所

RFFP

聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽软电缆

同RVV型，用于抗干扰场合

#### 4、生产范围

型号

芯数

标称截面(mm<sup>2</sup>)

YFF YFFP RFF RFFP

2-60

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0

额定电压10kV及以下矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)

矿用屏蔽电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。矿用橡套软电缆产品标准：国家煤安认证标准M型电缆有4芯和5芯两种结构，有3根主线芯和一根地线芯组成（5芯电缆中有一芯为控制线），围绕垫芯绞合成缆，外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色，控制线白色。成缆：

、控制线围绕橡皮垫芯按右向绞合成缆。护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。普通型M型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型M型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。