

IS61LV25616AL-10TL TSOP4

产品名称	IS61LV25616AL-10TL TSOP4
公司名称	深圳市恒鼎芯科技有限公司
价格	15.80/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区福田街道福华社区福华路华海大厦附楼101
联系电话	0755-82777951 19926800832

产品详情

优势供应：光耦 二三极管 单片机 电容电阻 整流桥 常用封装-直插，贴片，IC等系列。

二极管：1/2W、1W、2W、5W全系列稳压管、1N4148开关二极管、整流管系列、肖特基系列。

三极管：TO-92、TO-92S、TO-92，TO-126、TO-220封装的系列大中小功率三极管。

集成电路IC：电源模块、电视机IC、音响IC、影碟机IC、录象机IC、电脑IC、电子琴IC、通信IC、照相机IC、遥控IC、报警器IC、门铃IC、闪光灯IC、音乐IC、温控IC、手表IC、电动玩具IC、其他集成电路。

直插电容：瓷片电容、高压电容、涤纶电容、电解电容、钽电解电容。

贴片电容：0402、0603、0805、1206、2512等封装。钽电容：A、B、C、D型号封装。

直插电阻：1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W等直插电阻。（固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器、熔断电阻器、排电阻器）

贴片电阻：0603、0805、1206、2512、等封装电阻。

电感、磁珠、保险管、连接器等产品配套业务

产品技术参数

存储容量大小	4Mbit
组织	256K 个字 x 16 位
字组数目	256K

每字组的位元数目	16Bit
最长随机存取时间	10ns
位址总线宽	18Bit
低功率	是
计时类型	异步
安装类型	表面贴装
封装类型	TSOP
引脚数目	44
尺寸	18.52 x 10.29 x 1.05mm
高度	1.05mm
宽度	10.29mm
最小工作电源电压	3.135 V
最低工作温度	-40 ° C
最高工作温度	+85 ° C
长度	18.52mm
最大工作电源电压	3.6 V