

阻燃型产品在型号前加“XX—”低烟低卤阻烟“ZL、ZD

产品名称	阻燃型产品在型号前加“XX—”低烟低卤阻烟“ZL、ZD
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:P22屏蔽带铠装 P22屏蔽带:阻燃型产品, 铝箔屏蔽 大成:低烟低卤阻烟
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-JKYP3VRP3、ZR-JKYP3VR、ZR-JKYP3VP3R、ZA-JKVVP3、ZA-JKVVRP3、ZA-JKVVRP2、ZA-JKVVRP1、ZA-JKV22、ZA-JKVVR22、ZA-JKVVP22、ZA-JKVVP2/22、ZA-JKVVP1/22、ZA-JKVVRP22、ZA-JKVVRP2/22、ZA-JKVVRP1/22、ZA-JKVVR、ZA-JKV22P、ZA-JKV22P2、KYJVP22、ZR-JKYJPVRP22

备注：阻燃型产品在型号前加“XX—”，用阻燃“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN”，低烟低卤阻烟“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZDW、ZRD、ZRW”，表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX”，用钢带铠装“22、29”、细钢丝铠装“32、132”表示。加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，加“NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、屏蔽：P铜网屏蔽、P1镀锡屏蔽、P2铜箔屏蔽、P3铝箔屏蔽、PL铝箔屏蔽、

、P2/22铜箔屏蔽带铠装，常用规格有：1*2*1.0、1*2*1.5、1*3*1.5、1*3*1.0、1*2*0.75、1*3*0.75、2*2*1.0、2*2*1.5、2*3*1.5、2*3*1.0、2*2*0.75、2*3*0.75、3*2*1.0、3*2*1.5、3*3*1.5、3*3*1.0、3*2*0.75、3*3*0.75、5*2*1.0、5*2*1.5、5*3*1.5、5*3*1.0、5*2*0.75、5*3*0.75等2-32对

产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U0、U表示，单位为V。

