

主动边坡防护网厂 高边坡防护网图片

产品名称	主动边坡防护网厂 高边坡防护网图片
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动边坡防护网厂 高边坡防护网图片，【实时报价】主动防护网一般是分为国标和非标的，而被动网有型号较多，所以他们的价格各一，所以我们遇到客户询价都会询问客户需要什么网子，平米数是多少，是否有图纸，可以给您报一个准确的价格。

主动边坡防护网厂 高边坡防护网图片，SNS防护网防护系统是在采用国际坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。该系统克服了钢性防护施工中诸多弊端。

采用模块化安装方式，缩短了工程时间。整个系统由钢绳网、锚绳及其它安装附件组合安装而成。极大的提高了防护寿命及防护等级。柔性结构设计、各构件协调响应、局部受力、整体承载。高强度的轻型化钢结构系统，便于材料的场内搬运；开放性网状结构，视觉干扰小。

保持了坡面原生植被的生长和人工绿化条件，利于坡面地下水的自然排泄。针对不同的环境、地质条件和防护要求，形成了不同类型的系列化系统产品，且系统构件实现标准化配置。构件无需现场加工，适应构件工厂趋势。系统的柔性和灵活布置特征，能够极好地适应各种复杂地形地貌。

边坡防护网最大允许初始铅垂直度为柱间距的3%；上拉锚杆、中间加固拉锚杆抗拔力 40KN、侧拉锚杆抗拔力 50KN；锚固：结构坚实的地质采用A类锚固、松碎结构的软地质采用B类锚固。A类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于稳定基岩或覆盖层很薄。

可直接钻凿锚杆孔眼，然后采用M30水泥砂浆或纯水泥浆锚固；B类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于土质地层时，由于成孔锚固后其抗拔强度下降，需采用C20钢筋混凝土，钢筋笼采用 16螺纹钢制作，钢筋保护层厚度不小于20mm，以提高锚固强度；当采用A类锚固时钢柱混凝土基础地脚螺栓锚杆孔径不小于 42。

基础顶面用薄层C20细石混凝土或M20水泥砂浆抹平；当基础所处地层为厚度小于混凝土基础深度的覆盖层时，覆盖层部分用混凝土置换，下部直接钻凿锚杆孔，形成复合基础；钢柱基础地脚螺杆用 25螺纹钢加工制作，总长1m，顶端丝口M24 × 100。

