

围山被动边坡防护网报价

产品名称	围山被动边坡防护网报价
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

围山被动边坡防护网报价，+++实力商家+++被动防护网的型号有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075.RXI-100,RXI-150,RXI-200,还有钢柱高度均不同，一般是没有厂家会存被动防护网的现货的，都是需要定做的，所以都是需要提前咨询订购的。

围山被动边坡防护网报价，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保被动网边坡防护支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

被动网边坡防护支撑绳安装与调试非常关键，直接影响到防护的质量和等级，支撑绳的松紧程度，安装纵横向支撑绳。锚杆采用灌注沙浆方式安装被动网边坡防护锚杆安装对直接成孔的锚杆位置张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个。

钢柱根底和地脚螺栓锚杆施工。覆盖层较厚的部位按规划要求开挖后灌注混凝土即可。对覆盖层不厚的地方，开挖至基岩且尚未到达规划深度时，施工锚杆后灌注上部根底混凝土。对岩石或混凝土根底，可直接在岩石或混凝土上施工锚杆。完结锚杆和混凝土施工后，将基座套入地脚螺栓锚杆并用螺帽拧紧。

大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)。

局部破坏后的更换修复更易更省。如果您有关于被动环形网的工程，可以跟我们联系哦，我们是专业的生产厂家。这篇文章建泰丝网给您介绍一下sns边坡防护网的实用性，现在由于经济技术与知识水平的原

因。在很多山区的道路工程留下了很多地质灾害的问题，这些问题都是需要解决的。如果得不到解决的

话，就容易出现山体护坡等自然灾害，而sns边坡防护网在这时候就起到了很大的作用。首先sns边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，支撑绳，缝合绳，锚杆等配件组成的完整的sns边坡防护网的体系。