

咸宁消防泵控制柜 泽美电气 3c消防泵控制柜

产品名称	咸宁消防泵控制柜 泽美电气 3c消防泵控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

消防泵控制设备使用规定

火灾危险性较大的公共建筑首先应提倡采用可靠性更加高的室内稳高压消防给水系统。另外，从经济性和安全的必要性上考虑，消防泵控制柜费用，《民用建筑水灭火系统设计规程》也对多层建筑适当放宽了要求，当采用稳高压消防给水系统时，可以不设高位消防水箱。当今的自动控制技术的成熟性和控制元件的高质量，使比临时高压消防给水系统更加可靠的室内稳高压消防给水系统，成为多层公共建筑消防给水系统的优选。

消防泵控制设备巡检柜的重要性

为了弥补消防泵长期闲置不用，因生锈等原因造成不能启动的难题，中华人民共和国公共安全行标准中关于消防自动恒压给水设备的性能要求和实验方法（GA30.2）第5.4.4中规定：消防泵长期处于非运行状态的设备应具备巡检功能。

针对上述现象，根据自动消防给水设备行业标准我公司研发了智能消防巡检设备。产品的投入使用解决了目前消防设备系统工作正常，消防泵控制柜生产厂家，使消防设备真正实现了“养兵千日，用兵一时”的高可靠功效。智能消防巡检设备是我公司自主研发的固定消防专用智能设备，产品严格按照国家《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》设计、制造，咸宁消防泵控制柜，各项性能均达到国内同类产品较优越水平。

消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消防泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种，靠前种启动方式是在总线制联控方式下，消火栓动作按钮的启动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台，再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种启动方式，是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。

咸宁消防泵控制柜-泽美电气-3c消防泵控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com）是安徽铜陵，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泽美电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泽美电气更加美好的未来。