

X5040立式铣床（X53K）工作台超音频淬火 强度更强

产品名称	X5040立式铣床（X53K）工作台超音频淬火 强度更强
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:翔宇机床 型号:X5040
公司地址	中国 山东 滕州市 民营经济开发区
联系电话	86 0632 5611000 13793709099

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	翔宇机床
型号	X5040	重量	4250 (kg)
主电机功率	11 (kw)	主轴转速范围	30-1500 (rpm)
工作台尺寸	1600x400 (mm)	控制形式	程序控制
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

滕州翔宇机床有限公司主营：立式升降台铣床，卧式升降台铣床，万能升降台铣床，床身式铣床，摇臂铣床，摇臂钻床，金属带锯床，镗床

产品简介与用途：

x5040立式升降台铣床是一种强力金属切削机床，该机床刚性强，进给变速范围广，能承受重负荷切屑。x5040立式升降台铣床主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备

x5040立式升降台铣床主要结构特点：

1、x5040立式升降台铣床底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材

料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。

2、x5040立式升降台铣床立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围；主轴轴承为圆锥滚子轴承，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。

3、x5040立式升降台铣床工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

4、x5040立式升降台铣床x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。

5、x5040立式升降台铣床润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

6、x5040立式升降台铣床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

x5040立式升降台铣床主要技术性能参数：

x5040立式升降台铣床主要参数x5040

x5040立式升降台铣床工作台尺寸(mm)1600x400

x5040立式升降台铣床t型槽数目3

x5040立式升降台铣床t型槽宽度(mm)18

x5040立式升降台铣床最大负荷(kg)800

x5040立式升降台铣床x向（工作台纵向手动/机动）(mm)900/880

x5040立式升降台铣床y向（滑座横向手动/机动）(mm)315/300

x5040立式升降台铣床z向（升降台垂向手动/机动）(mm)385/300

x5040立式升降台铣床快速移动速度(mm/min)x:2300,y:1540,z:770

x5040立式升降台铣床主轴转速范围(r.p.m)30-1500

x5040立式升降台铣床主轴转速级数18

x5040立式升降台铣床主轴轴向移动距离(mm)85

x5040立式升降台铣床主轴最大回转角度 ± 45 度

x5040立式升降台铣床主轴端面至工作台距离(mm)30/500

x5040立式升降台铣床主轴电机功率(kw)11

x5040立式升降台铣床机床外型尺寸（长x宽x高）(mm)2556x2159x2298

x5040立式升降台铣床净重(kg)4250