

# 北京聚苯板生产厂家

产品名称	北京聚苯板生产厂家
公司名称	高碑店市瑞亿驰恩节能科技有限公司
价格	240.00/立方米
规格参数	导热系数:0.040 抗压:120 密度:16kg
公司地址	高碑店市崔中旺村南（112线国道边）
联系电话	13264320490

## 产品详情

聚苯板采用含用挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯（EPS）珠粒为原料，经加热预发泡后，在模具中加热成型而制成具有微细闭孔结构的泡沫塑料板材，有普通型（PT）和阴燃型（ZR）。

聚苯乙烯泡沫塑料具有轻质、极好的隔热性、隔音性、耐低温性、有一定的弹性，具有吸水性很小、容易加工等优点。主要用作建筑、车辆、船舶制冷设备和冷藏应用简介

· 建筑上的隔热保温材料和隔音材料：在一般建筑上和空调间中用于层面、外墙、隔墙的隔热保温材料和隔音材料，采用聚苯乙烯泡沫塑料使用建筑物重量大为减轻，而且隔音性能极好，其隔热保温性能为其它隔热保温材料（泡沫混凝土、蛭石、软木、膨胀珍珠岩等）的2-4倍。

· 制冷设备和冷藏装备的隔热材料：由于聚苯乙烯泡沫塑料具有闭孔结构、吸水性很小、耐低温性好、耐熔冻性极好，这比其他吸水性较大的隔热材料无法与其相比的，因此广泛用于制冷设备和冷藏设备中，如冷冻机、冷风管道、低温室、冷冻车间、冷藏车、冷藏船舶等等。

· 切割：本品极易进行切割加工，使用电热丝、刀锯等工具，加工简便迅速。

· 粘接：本品可用聚醋酸乙烯乳液、低温沥青、聚胺酯粘合剂、酚醛树脂粘合剂进行粘结，注意粘结可超过70度，粘合剂中不能含有大量的能溶解聚苯乙烯的溶剂存在。

· 保管运输注意事项：严禁接近烟火，避免受热；不得接触使其溶解、破坏得化学药品；不可猛摔、重压合用锋利物品冲击。