

高效节能 质优 X5036A/B/C立式铣床

产品名称	高效节能 质优 X5036A/B/C立式铣床
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:翔宇 型号:X5036
公司地址	中国 山东 滕州市 民营经济开发区
联系电话	86 0632 5611000 13793709099

产品详情

类型	升降台铣床	品牌	翔宇
型号	X5036	重量	2200/2400 (kg)
主电机功率	4 (kw)	主轴转速范围	60-1700 (12级) (rpm)
工作台尺寸	1250 × 360 (mm)	主轴锥孔锥度	7 : 24 ISO50
控制形式	程序控制	布局形式	立式
作用对象	五金	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

友情提示：如果您想了解更多铣床信息，请点击以下网址：

1、翔宇铣床之精品x6036a/b/c卧式铣床

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/781819821.html>

2、翔宇铣床机床典范x7150a床身式铣床

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/797973267.html>

3、高品质铣床 尽在翔宇 x6336多功能炮塔铣床

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/799542443.html>

4、功能强大 一机多用 x6332炮塔铣床

以下为x5036a/b/c立式铣床的图片及主要参数：

x5036立式升降台铣床是一种通用金属切削机床。本机床的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、

成型铣刀、端面铣刀、角度铣刀等刀具，适用于加工各种零部件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、

仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

本机床具有如下特点：1．主轴套筒可手动微进给，并设有限位装置，铣头可顺、逆时针回转调整45°；2．工作台可纵、横向手动进给和垂直升降，同时纵、横向又可实现机动快进、机动进给和垂直向机动升降；3．工作台x、y、z三方向机动进给，x向行程600/1000/1600 mm，行程长，稳定性更强；4．主传动和进给均采用齿轮变速机构，12级不同转速，调速范围广；5．主轴轴承采用圆锥滚子轴承，承载能力强，且采用能耗制动，具有制动转矩大，停止迅速，制动可靠；6．采用矩型导轨稳定性好；7．工作台及导轨经超音频淬火，强度更强。

参数项目	x5036a	x5036b	x5036c
主轴锥孔锥度	7 : 24 iso50	7 : 24 iso50	7 : 24 iso50
主轴端面至工作台面距离 mm	80-440	70-450	70-450
主轴中心至床身垂直导轨面距离 mm	320	360	360
主轴转速范围 r/min	60-1700 (12级)	60-1690 (12级)	60-1690 (12级)
立铣头回转角度	± 45 °	± 45 °	± 45 °
工作台尺寸 mm	1250 × 360	1500 × 360	1600 × 360
工作台行程 (纵向/横向/垂向) mm	600/320/360	1000/320/380	1300/320/380
工作台纵/横向机动进给速度 mm/min	22-555 (8级) 810 (快)	15-370 (8级) 540 (快)	15-370 (8级)
工作台垂向机动升降速度 mm/min	590	590	590
工作台t型槽数/宽度/间距 mm	3/18/80	3/18/80	3/18/80
主传动电动机功率 kw	4	4	5.5
工作台机动进给电动机功率 w	750	750	750
升降台升降进给电动机功率 w	1100	1100	1100
冷却泵电动机功率 w	90	90	90
冷却泵流量 升/分	25	25	25
机床净重/毛重 kg	2200/2400	2230/2400	3000/3200
外形尺寸 mm	1700 × 1680 × 1880	2220 × 1790 × 1980	2520 × 1890 × 2