

野外施工50千瓦静音汽油发电机

产品名称	野外施工50千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-50GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

野外施工50千瓦静音汽油发电机

小功率汽油发电机组由于体积小，方便携带，广泛作为生活生产的应急备用电源及野外作业电源。汽油发电机组是由汽油发动机拖动发电机向外部负载供电，发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，保证发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。传统的机械式调速器结构复杂，并存在瞬时调速率和稳定率较差、过渡时间长等缺点，已不能适应发电机组的供电要求。电子调速器调速具有调速性能稳定、控制范围宽、灵活方便等优点，代表着调速器的发展趋势。

特点1：优质的电力

采用的变频技术,可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧,方便

采用新型发电体,实现发动机与冷却风扇的一体化,机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统,加上新设计的消音,大大降低噪音。

特点4：低耗油设计

使用高效的欧洲狮OHV发动机及新型经济怠速系统,大幅度减少燃油消耗。

曛曼公司设计生产汽油发电机都采用了降噪设施：

- 1,进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保证新鲜空气的足够进入,又有效地密闭了噪声。
- 2,排气静音器,阻抗复合型静音器的采用,大大降低了废气排放出时的噪音。
- 3,减振设施,柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器,减少震动产生的噪音。
- 4,排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又有效地密闭了噪声传播。
- 5,隔声罩,采用四至五层的吸音材料的隔声罩,吸音隔音,效果明显。
- 6,电力电缆连接采用固定式接线盒结构,直接在箱体外连接。

另外,隔声罩门的结构与隔声罩类似,窗采用双层玻璃,门窗与隔声罩严格密封,大限度地密封了噪声。

野外施工50千瓦静音汽油发电机

技术参数

- *、产品型号：B-50GDI
- *、额定功率：50KW
- *、备用功率：52KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1520mm
- *、宽：780mm
- *、高：1060mm
- *、整机净重：480KG
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护