

10kw三相小型柴油发电机

产品名称	10kw三相小型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10kw三相小型柴油发电机。当自动励磁损坏改为手动时，其负载不宜过大，并随时监督有关作业参数。并排同步操作进程如下：

- 1)合上发电机出线的刀开关；
- 2)假定三相四线制供电的发电机，应合上中性点接地刀闸；
- 3)合上同步指示开关，查验相序，进一步调度；
- 4)仔细检查同步指示器信号，若根柢同步，当即活络合上主开关，向体系送电。并排时选用自动准同期设备时，应参看阐明书进行。选用手动准同期并排操作时，若发现同步表跳动(或不动)，同步指示灯闪烁无规矩(或亮度不变)，禁绝合闸并排；
- (5)正常作业中，阻挠运用缺点泊车开关或按钮，阻挠擦洗机组，如发现柴油机的速稳妥设备脱开时，应通知电工人员卸除负荷，泊车后，将速稳妥恢复原位，然后再主张；
- (6)靠近留神各种作业表面，维护设备、绝缘监督和调速器的作业状况；
- (7)关于用压缩空气主张的气罐，应检查试验压力表和安全阀，是不是坚持活络可靠。

10kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 794cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-280TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 3000

发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 电机IP20 机组IP25

油箱容量L 26

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

保护装置：

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 128

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业隔音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

欧洲狮发电机可操作性好：计划人员本着以人为本的指导思想，充分思考了操作人员对油机操作的便利和安全性。起吊：必要时机组为了便利野外运送便利，在箱体设置4个起吊设备。而且跟着系统装机容量的不断增加，若发电机电机组的功率有对于电网足够大，这种短少不平衡电压操控才调的发电机组将致使电网工作的不安稳，而毕竟不得不从电网中解列但另一方面，从电网安全工作视点又央求机组能接受诸如因相间短路致使的一定程度的负序电流而不脱网。电网公司已发布风电场接入电网的技术规则发电机精深技术及丰厚经历体现于每一台建议机上,确保每一台建议机在耐久工作中功用安稳、工作牢靠然后大大节约修补保护的耗时