

新建通风管 东炬通风 通风管价格

产品名称	新建通风管 东炬通风 通风管价格
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

螺旋风管加工要求：

一、螺旋风管加工连接要求:

- 1) 单壁螺旋风管直径 600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式，直径 > 600mm采用角钢法兰连接。
 - 2) 双壁螺旋风管直径 < 650mm采用机械法兰连接，直径 650mm采用角钢法兰连接。
- 二、双壁螺旋风管加工一般规定: 1) 外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
- 2) 内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30%以上。
 - 3) 中间保温层采用厚度为25mm、密度为32kg / m³的玻璃棉做保温吸声，通风管价格，外贴碳化无纺布。
- 三、单壁螺旋风管加工: 钢带架上装好成卷的薄钢带，薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成型工作部分，成型工作头（专用模具）使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工，向前延长，移动锯根据所需尺寸截取卷好的圆形螺旋通风管。然后从成品架上卸下放至成品区，按系统编好号。

防尘螺旋风管一般被广泛应用于哪些场所

除尘螺旋风管产品的基本优点有哪些呢？

优点一：安装完工后不需要维护，减少维护经费。上海护栏网厂

优点二：内外壁光滑，新建通风管，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，螺旋通风管，降低能耗，节约运行费用；

优点三：强度高，能承受3000Pa的风压，可满足高中低压风系统的使用。

防尘螺旋风管一般被广泛应用于哪些场所呢？

除尘螺旋风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、食品、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。

厂家在生产该产品的时候，具有什么样的规格呢？

除尘螺旋风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，除尘螺旋风管两端总是外接于配件（如弯头、变径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈

风管加工注意事项

风管加工是通风和空气调节系统的重要组成部分，大部分都是由风管加工设备（如风管生产线）制成。但是由于各种各样的原因，可能导致风管加工设备加工而成的风管出现问题。1、加工材料未达标??（1）表现：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。??（2）影响：运转时风管漏风，空调负荷增加，同时风寿命和性能被影响。??（3）原因：材料不合格，不能满足制作风管的需求。??（3）措施：在使用风管加工设备制作风管前，要先检查材料出厂合格证书和材料质量证明还有外观厚度等，保证材料是可用的。

新建通风管-东炬通风-通风管价格由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）是从事“风管加工,通风管道,南昌螺旋风管加工,工厂除尘净化,厨房排烟”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。