

山东厂房地坪翻新 8号地坪 厂房地坪翻新工序

产品名称	山东厂房地坪翻新 8号地坪 厂房地坪翻新工序
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新的产品设计

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中车间加工生产的是精密电子元器件，对地面的洁净度要求也较高，厂房地坪翻新怎么修补，一旦旧地坪起砂起尘等就会使产品质量造成影响，厂房地坪翻新前景，同时也会给公司带来经济损失及公司形式破坏；作为生产型企业，客户（特别是外企）或领导在签订合同前都会参观车间，了解生产流程；如果车间地面出现凹凸不平、灰尘等，厂房地坪翻新工序，势必会影响最后合同的签订，直接造成公司损失。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中旧地面翻新施工必然有一些要注意的，我们来一起看一下重点要注意的：

- 1、首先整体把地面打磨，去除浮浆，用吸尘吸水机吸净；
- 2、喷洒一遍（捍甲）液体渗透性封地剂，表面保持20分钟湿润，但不能有积水现象；
- 3、24小时后再进行表面抛光；
- 4、用吸尘机将尘土清洁干净后，喷洒一遍（捍丝）面涂，山东厂房地坪翻新，再用专用拖布拖均匀，使表面光滑，发亮；
- 5、完工24小时后可人行。

地坪翻新处理施工工艺：

- 1、先将混凝土表面的水泥块等粘附物铲除干净，并清扫干净，以免颗粒物带入磨盘划伤混凝土表面。
- 2、将混凝土表面疏松、起砂层使用粗磨磨片打磨干净。磨片目数根据地面情况而定(30-100目均可)。
- 3、接着使用细磨片将混凝土表面打磨至300目。
- 4、将混凝土表面再次清洗干净，确认无物质残留在混凝土表面。
- 5、使用喷雾器将比优特福混凝土密封固化剂均匀的喷洒在地面上并用尘推来回推开帮助地面吸收，并保持在表面湿润下等待10分钟。
- 6、20分钟以后待排名靠前遍喷洒的福混凝土密封固化剂完全充分的吸收后再次将比优特福均匀的喷洒在地面上。

山东厂房地坪翻新-8号地坪-厂房地坪翻新工序由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。山东厂房地坪翻新-8号地坪-厂房地坪翻新工序是德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司(www.bahaodiping.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。