

## 内开窗加隔音窗 豫华声学 隔音窗

产品名称	内开窗加隔音窗 豫华声学 隔音窗
公司名称	武汉豫华声学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区团结大道与二环线交汇处盛世家园 13-2-2904室
联系电话	18186202385

## 产品详情

5、查看密封胶条。密封胶条好坏直接影响隔声窗的隔声量，密封胶条应选择柔软有弹性抗老化材料，但密封胶条功能是密封，窗户不漏声依靠胶条提高窗户的隔声量是不可能的。为了防止隔声窗因缝隙漏声窗户的密封胶条应该是一个闭合的，四个角不应该留缝隙，内开窗加隔音窗，如果有缝隙也会造成漏声。

6、隔声量的选择。选择隔声窗应注意隔声量超过40dB，最低隔声量频率的隔声量不小于35dB。采用双层隔声窗，外窗下旋，内窗平开，这种结构隔声量能达到50dB以上，处理后居室声环境会有很大的改善。

2.选择具有生产隔声窗的工艺的企业。隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的，高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的，隔音降噪门窗，生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩，必要时参观对方的工程样点。

3.询问隔音窗所采用的工艺。目前市场上有些厂家为了提高门窗隔声量而采用三层玻璃两层空腔的工艺，经试验隔声量提高并不明显，清华大学建筑物理环境检测中心专家认为中空玻璃隔声要有足够的质量密度和较大的空气隔声层，如果质量密度不变，普通隔音窗，空气隔声层改变必然会影响其隔声量。增加的第三道玻璃干扰了中空玻璃空腔空气声隔声性能，隔声量相反有所下降，建议选择隔音窗不宜采用此工艺，应向供应商询问清楚。

为了防止隔声窗因缝隙漏声窗户的密封胶条应该是一个闭合的，四个角不应该留缝隙，如果有缝隙也会造成漏声。

7、如果您的卧室或客厅与阳台成一体，阳台已经封好，在阳台内只要加一层推拉门就能达到很好的隔声效果。

8、解决居室的隔声降噪门窗的隔声对于室内声环境十分重要，但外墙所使用的材料、厚度不能忽视，因

为外墙的材料、厚度会直接影响墙体的隔声。如果您的墙体隔声量不够，只安装隔声窗效果是不会好的。因此对墙体也要进行隔声处理，如铁路沿线、机场周边的居室，隔音窗，选择隔声窗应注意隔声量超过40dB，最低隔声量频率的隔声量不小于35dB，采用双层隔声窗，外窗下旋，内窗平开。这种结构隔声量能达到50dB以上，处理后居室声环境会有很大的改善。对墙体隔声监测和处理清华大学建筑物理环境监测中心经多年研究积累很多丰富的经验。

内开窗加隔音窗-豫华声学(在线咨询)-隔音窗由武汉豫华声学科技有限公司提供。内开窗加隔音窗-豫华声学(在线咨询)-隔音窗是武汉豫华声学科技有限公司（[www.whdfjy.com](http://www.whdfjy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。