

网架施工 一建钢结构工程 大庆网架

产品名称	网架施工 一建钢结构工程 大庆网架
公司名称	济宁一建钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市车站西路中煤创业园
联系电话	15092678963 15263732310

产品详情

网架钢结构厂房保温降温 网架钢结构厂房保温能隔绝大部分的太阳光辐射和传导热量，减少室内形成温室效应。从而极大的降低厂房的温度，改善网架钢结构厂房的环境。现在常用的方法有以下两种选择：

给网架钢结构厂房屋面加盖保温棉，一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉，常用厚度为50mm，球形网架价格，75mm，100mm，密度为10kg/m 安装好一般可以使室内温度降低5-8℃，施工过程较复杂，若为旧厂房做保温改造，需要拆除原有屋面，拉上钢丝网，在钢丝网上铺设玻璃棉，大庆网架，盖上原有屋面板，再做防水处理。

网架钢结构桁架楼承板采用镀锌钢板，具有防腐蚀功能，但在使用阶段不考虑镀锌钢板的作用，无需防腐处理。相对于压型钢板组合楼板，钢结构桁架楼层板具有更优越防腐蚀性能。

楼板整体刚度大，振动小，隔声性能好，楼板下表面平整，易于建筑装修。钢结构桁架楼承板楼板的施工挠度小于传统压型钢板楼板的挠度。

混凝土楼板的自重完全由钢结构承受，不在混凝土内产生拉应力，网架施工，使用阶段负弯矩区和正弯矩区混凝土拉应力显著降低，不锈钢网架，裂缝宽度减小，镀锌钢板的存在避免了楼板下面的暴露裂缝，改善了楼板的使用性能和耐久性。

网架结构的杆件截面应根据强度和稳定性计算确定。为减小压杆的计算长度增加其稳定性，可采用增设再分杆及支撑杆等措施。

组成形式主要分三类：一类是由平面桁架系组成，双层网壳及屋面板工程有两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种形式；第二类由四角锥体单元组成，有正放四

角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式；第三类由三角锥体单元组成，有三角锥网架、抽空三角锥网架及蜂窝形三角锥网架三种形式。壳型网架结构按壳面形式分主要有柱面壳型网架、球面壳型网架及双曲抛物面壳型网架。网架结构按所用材料分有钢网架、钢筋混凝土网架以及钢与钢筋混凝土组成的组合网架，其中以钢网架用得较多。

网架施工-一建钢结构工程-大庆网架由济宁一建钢结构工程有限公司提供。网架施工-一建钢结构工程-大庆网架是济宁一建钢结构工程有限公司（www.wangjiajiagong.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。