

# 华福铁氟龙涂料销售 信利达化学 华福铁氟龙涂料

产品名称	华福铁氟龙涂料销售 信利达化学 华福铁氟龙涂料
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

铁氟龙涂料是一种工业涂料，它具有其他涂料无法比拟的优势，无论是在食品工业、建筑，还是五金方面特氟龙涂料都有着广泛的应用。我们生活中使用的很多烘烤设备都有采用这种涂料。特氟龙涂料的种类比较多，其中不粘锅都是采用特氟龙高温涂料。

下面我们来了解是特氟龙高温涂料的特点：

- 1、成本低，华福铁氟龙涂料销售，施工容易，可以部分代替搪瓷，附着好不剥落。
- 2、可在400 -600 条件下长期使用;

铁氟龙涂料是一种性能优秀、应用广泛的工业涂料，它具有好的化学惰性，以及耐酸、碱盐的特点，特氟龙涂层几乎不与任何材料产生反应，因此稳定性好，不粘锅就是采用它制作出来的。

高装饰性——在60度光泽计中，华福铁氟龙涂料，能达到80%以上的高光泽。

超长耐候性—涂层中含有大量的F--C键，决定了其强稳定性，不粉化、不褪色，使用寿命长达20年，华福铁氟龙涂料供应，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。

不粘锅为烹调带来了许多方便，但对于特富龙涂层的安全性很多人却总是放心不下。那么，它在使用中到底有没有可能释放有毒物质呢？

聚四氟乙烯（杜邦特富龙涂料）在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，但考虑到炊具都是在高温环境下使用，因此其高温下的安全性才是我们所关注的焦点。根据杜邦公司资料[1]显示，使用特富龙不粘

涂层的炊具在常温至260（550 ° F）的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过260 时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过350（660 ° F）时会发生分解。

华福铁氟龙涂料销售-信利达化学-华福铁氟龙涂料由东莞市信利达化学有限公司提供。华福铁氟龙涂料销售-信利达化学-华福铁氟龙涂料是东莞市信利达化学有限公司（[dgfymy.tz1288.com](http://dgfymy.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。