

卷帘门 五阳卷帘门 长清区卷帘门

产品名称	卷帘门 五阳卷帘门 长清区卷帘门
公司名称	济南市天桥区五阳卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区栗山路王炉商业房28号
联系电话	15168813192

产品详情

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，卷帘门，深受用户好评。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

水晶卷帘门保养

我们可以了解到水晶卷帘门表面看着是透明的。但是他也具备自身的特点。如：防盗、防雨和抗风沙等等。水晶卷闸门为何具有这种特点?那是因为它的材料选取跟一般卷闸门的材料是不一样的，水晶卷闸门是采用PC材料制造而成的。因此我们应该怎样做好它的保养呢?专家给大家介绍下水晶卷闸门如何适当的保养才可以让我们使用长久。

水晶卷帘门操作时，操作人必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，不然很容易发生意外从而受到损伤。

卷门机在运行、滑行、传动等部位应该定期做检查，至少半年一次，并且根据需要及时加油，从而保证水晶门的正常使用。

所有电动控制的水晶卷闸门，启动、关闭运行方向必须与开关箱所指示的相同，特别是在新接通电源试车或者是外来输入电源变换相交时，长清区卷帘门，应该先使用手动装置将门帘置于门洞高度的二分之一的位置，在接通电源后在操作卷门启动、关闭，直到与指示相附合，才能正常使用，不然损坏限位器会引起卷帘反卷或冲顶等从而造成损失。

水晶门帘和卷门机禁止与酸、碱性物溶液接触，否则会防腐蚀门帘的表面。

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

电动水晶卷帘门制作

设计规格：透明门片：材质：聚碳酸酯（弹胶）规格：115mm × 265mm 门片连接片：采用12.7mm不锈钢管型材，特殊设计，可上下嵌入门片。简洁大方，抗压性强 底座：采用不锈钢方管，特殊设计，耐腐蚀、美观大方 静音轨道：采用不锈钢型材，双槽设计，槽内可嵌入静音材料，达到静音效果 门控系统：采用24V直流电机，运行静音、安全可靠、经久耐用。可实现：门体启/闭过程遇障碍物自动停止/反转；停电可切换为手动开启。 选用配置：不间断电源 性能：全视设计，实现橱窗广告展示效果，为都市繁华地段商铺选采用聚碳酸酯（弹胶），卷帘门维修，防盗性能好密闭静音效果、防止风雨沙尘。重量型设计，坚固的型材嵌入PC门片，结构强度大，适合大型门面使用。

济南市天桥区东成广告设计服务部生产、销售、安装和维修卷帘门、电动卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、防火卷帘门、车库门、等一体的多元化企业。公司有稳定的原材料供应商和充分的货源。多年来，该公司为适应市场需求，不断开发新的产品，让客户满意的产品。目前产品销售省内各地济南卷帘门，济南卷帘门制作，济南卷帘门安装维修，深受用户好评。公司员工全部具有丰富的安装经验，拥有各类专业上岗证书，足以保证产品的安装，并能够向客户提供24小时全天售后服务。展望未来，济南市天桥区东成广告设计服务部水平而努力奋进。我们力求高质量的产品、高质量的服务，愿同各界新老朋友携手并肩一同发展，共创辉煌。

卷帘门

选购要点

选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定；二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102 - 93）的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，卷帘门价格，能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

卷帘门-五阳卷帘门-长清区卷帘门由济南市天桥区五阳卷帘门加工部提供。济南市天桥区五阳卷帘门加工部（www.jndongcheng.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！